

力士乐柱塞变量泵 A10VSO100DRS/32R-VPB12N00-S1439

产品名称	力士乐柱塞变量泵 A10VSO100DRS/32R-VPB12N00-S1439
公司名称	上海泉傲液压设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号4楼124室
联系电话	17702181542

产品详情

力士乐液压泵的特点：

- 1力士乐液压泵和全不锈钢；对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质，也宜选用铜合金为阀壳材料的液压泵，否则，阀壳中常有锈屑脱落，尤其是动作不频繁的场所。氨用阀则不能采用铜材。
- 2、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级产品，露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种。
- 3、液压泵公称压力应超过管内工作压力。

适用性：1、介质特性1) 质气，液态或混合状态分别选用不同品种的液压泵；2) 介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响寿命；3) 介质粘度，通常在50cSt以下。若超过此值，通径大于15mm时，用多功能电磁阀；通径小于15mm时，用高粘度电磁阀。4) 介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时，可选用直动膜片式电磁阀；5) 介质若是定向流通，且不允许倒流。