三相220V变380V变压器 出口台湾菲律宾变压器

产品名称	三相220V变380V变压器 出口台湾菲律宾变压器
公司名称	东莞市乔柏电机有限公司
价格	188.00/台
规格参数	输入电压:三相220V 输出电压:三相380V 联系:13538681621
公司地址	东莞市长安镇厦岗第四工业区新业南街4号
联系电话	0769-13538681621 13538681621

产品详情

三相220V变380V变压器135 38681621，输入电220V三相输出380V变压器，出口菲律宾220V变380V变压器，出口台湾220V变380V变压器。

主要技术特征

1、输入电压：额定电压±10%

2、输出电压：额定电压+5%（空载）

3、效率：≥95%

4、波形失真：无附加波形失真

5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示

6、保护：具有过流保护

7、可长期连续长期无人值守工作

8、绝缘电阻：≥50MΩ

9、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象

10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

适用范围：

适用于交流50Hz/60Hz，电压1000V以下的照明，机床设备、镀膜机，注塑机，印刷机，SMT贴片机、五金机械电子设备、各种电源、整流装置等电路中。

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用聚酯薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能加强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用清漆作为浸渍材料。