

HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格

产品名称	HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	136.00/只
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

产品详情

HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格

CSB蓄电池产品特点：

1、初始容量大，比能量高 采用新型合金板栅材料技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。 2、低温性能优越 采用特殊的耐低温添加剂材料，电池能够在-15 ~ 40 环境下正常使用。 3、组合一致性 采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。 4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。 5、安全可靠 安全阀能自动开启，既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。 6、使用寿命长 长寿命活性物配方，具有极强的耐深循环充放电能力，在25 下，80%DOD循环寿命可达600~700次；99.98%DOD寿命循环达300~350次。 7、绿色环保 电池以绿色环保为本，采用新型密封结构优化设计，确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象，安全可靠。 8、免维护 密封反应效率高，电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格CSB蓄电池产品特征：

容量范围（C10）：5.5Ah—200Ah电压等级：12V；设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，2、持液性高 12V系列为15年；循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；自放电率 2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20 ~ 55 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，

HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格铅酸蓄电池使用中对人体有危害吗？

许多用户在购买蓄电池的时候都会咨询到蓄电池在使用中会对人体造成危害吗？使用期间都需要注意什么？下面我给大家一一解答。

- (1) 避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。
- (2) 使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。
- (3) 不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。
- (4) 将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。
- (5) 将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
- (6) 不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
- (7) 应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。
- (8) 特别注意别让电池砸在脚上。
- (9) 电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格CSB蓄电池型号：

标准	公称电压(V)	公称容量2分量(kg)	分量(kg)	体积能量密度(wh/L)	分量能量密度(wh/kg)	内阻(mΩ)	大放电电流5秒(A)
GP1245	12	4.5	1.66	81.6	32.53	40.5	60/90
GP1272	7.2	2.4	93.6	36	23	100/130	
GP12120	3.67	103.5	39.24	16	150/180		
GP12170	17	5.5	89.4	37.09	230		
GP12260	26	8.45	88	36.92	11	350	
GP12340	34	10.48	103.7	38.93	380		
GP12400	40	12.63	87.6	38	8.7	400	
GP12650	65	20	78	39	6	500	
GP121000	100	31.2	95.9	38.46	4	800	
GPL12750	75	25.6	96.9	35.16			
GPL121000	33.5	35.82	3.5				
HR1221W	21W	1.8	49.1	17.5	25		
F2							
HR1224W	24W	1.95	49.7	18.46	21		
HR1234W	34W	2.5	55.3	20.4	19	130	
F2							

HR1221WHR1224W CSBX蓄电池厂家价格CSB蓄电池GP的字义General Purpose，该系列产品具备***的蓄电池科技之功能。在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。Csb蓄电池具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。使用耐燃材质电槽，符合UL 94V-0。

身为阀调式铅酸蓄电池的***，CSB的产品已被广泛地应用于世界各国通讯设备、不断电系统、紧急照明以及安全系统等产品上。自西元1986年成立以来，CSB已逐渐茁壮成为一国际集团。CSB各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。

品质的坚持造就了CSB的成长。CSB所生产的电池皆为率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下，CSB有信心提供您更好、更值得信赖的产品及服务。GP系列为小型泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至100Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧急备用电源备。

HR系列为小型高功率性能&卡夹式设计之密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由14W/Cell至120W/Cell之6V与12V电池，具有高能量、高精密度、高品质、不漏液、体积小、免加蒸馏水及电液、免维护不需定期均充等特性，***适用在高功率的精密机械及能的UPS不断电系统使用。