

注塑加工DURACON M90-45日本国拍立得POM抗紫外线

产品名称	注塑加工DURACON M90-45日本国拍立得POM抗紫外线
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	12.68/KG
规格参数	牌号:M90-45 特性级别:标准级、耐候 厂家(产地):日本拍立得
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

公司旗下代理的品牌有：日本宝理，德国巴斯夫，美国杜邦，日本旭化成，日本帝人，日本出光，韩国乐天，美国泰科纳，韩国三星，韩国工程，台湾奇美，台湾长春，中国石化，韩国科隆等品牌。公司拥有进出口权，贸易方式多样，包括：人民币一般贸易、美金保税贸易、转口贸易、出口贸易。并与多家公司进行账期对结业务，诚信合作，合作共赢。

诚信经营 质量保证 原厂原包

POM 日本宝理 M25-04

POM 日本宝理 M25-34

POM 日本宝理 M25-44

POM 日本宝理 M25-45

POM 日本宝理 M25S

POM 日本宝理 M270

POM 日本宝理 M270 BK

POM 日本宝理 M270-12

POM 日本宝理 M270-31

POM 日本宝理 M270-36

POM 日本宝理 M270 - 36BK

POM 日本宝理 M270-38

POM 日本宝理 M270-44

POM 日本宝理 M270-44 BK

POM 日本宝理 M270-45

POM 日本宝理 M270-45LV

POM 日本宝理 M270LV

POM 日本宝理 M270S

POM 日本宝理 M40

POM 日本宝理 M450

POM 日本宝理 M450-44

POM 日本宝理 M90

POM 日本宝理 M90-04

POM 日本宝理 M90-07

POM 日本宝理 M90-12

POM 日本宝理 M90-31

POM 日本宝理 M90-35

POM 日本宝理 M90-36

POM 日本宝理 M90-44 BK

POM 日本宝理 M90-45

日本宝理POM M90-45 耐候性标准

项目

单位

测试方法

耐候性

M90-45

标准

颜色

CF2001/CD9100/CD9300

ISO(JIS)材质表示

ISO11469

(JIS K6999)

>POM<

密度

g/cm

ISO 1183

1.41

吸水率 (23 、水中24小时)

%

ISO 62

-

拉伸强度

MPa

ISO 527-1,2

62

断裂应变

35 1

弯曲强度

ISO 178

87

弯曲模量

2,500

简支梁冲击强度 (有缺口)

kJ/m

ISO 179/1eA

6

负荷变形温度 (1.8MPa)

ISO 75-1,2

95

线性热膨胀系数((23 × 55 ° C)流动方向)

x10⁻⁵/

ISO 11359-2

12

线性热膨胀系数 ((23 × 55 ° C)垂直方向)

绝缘破坏强度 (3mmt)

kV/mm

IEC 60243-1

19

体积电阻率

· cm

IEC 60093

1 x 10¹⁴

表面电阻率

1 x 10¹⁶