

# 深圳龙华红山新型铝合金脚手架厂家租售

产品名称	深圳龙华红山新型铝合金脚手架厂家租售
公司名称	深圳市佳荣泰装饰材料商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿泰利脚手架厂
公司地址	深圳市宝安区新安办翻身路东侧新城花园第二栋124号
联系电话	13760113413 13699756234

## 产品详情

### 深圳鸿泰利新型热镀锌扣式脚手架厂家

脚手架在欧美地域近十年来已广泛操作，普及率很高。慢慢的也引进了中国的香港、澳门、台湾地域也开始大量的操作，和碗扣架对比，盘扣式脚手架的安全系数是高于碗扣架的，盘扣式脚手架在建筑工程中已经受到注重了，下面给巨匠筒dan的介绍下盘扣式脚手架主要构件及用途。立杆用途：为整个体系主要支撑受力构件，连接形式：外连接将外套筒直接插入立杆内插式直接插入内插管，可用插销紧固，圆盘间距：500mm，钢管材质：48×3.25mm，盘扣式脚手架采用自锁式连接盘和销子，销子插接后靠自重即可锁紧，且它的横向和竖向斜杆使每个dan元都是固定的三角形格构式结构，架体受到横向和纵向的力之后都不会发生变形，且盘扣脚手架是一个完整的体系，脚手板和步梯都能起到保证架体不变和工人安全的浸染，因此对比其他的铺设的脚手架，盘扣脚手架的挂钩踏板使架子的安全性晋升了一个高度。长度按围墙的中心线。不扣除围墙门所占的面积，但独立门柱砌筑用的脚手架也

不增加。围墙装修用脚手架，单面装修按单面面积计算，双面装修按双面面积计

.具有多功能性：可以根据具体的施工要求，组成不同的组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，支撑架，支撑柱等多种功能的施工装备。

2.具有高效效：构造简单、拆装简便、快速，完全避免了螺栓作业和零散扣件的丢损，接头拼装拆速度比常规块5倍以上，拼拆快速省力，工人用一把铁锤即可完成全部作业。深圳鸿泰利新型热镀锌扣式脚手架厂家

3.具有承载力大：立杆连接是同轴心承插，节点在框架平面内，接头具有抗弯、抗剪、抗扭力学性能，结构稳定，承载力大。

4.具有安全可靠：接头设计时考虑到自重力的作用，使接头具有可靠的双向自锁能力，作用于横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆，盘扣具有很强的抗剪能力（\*\*\*为199kn）。

5.产品标准化包装，维修少、装卸快捷、运输方便、易存放。

算。3. 凡室外单独砌筑砖、石挡土墙和沟道墙，高度超过1.2m以上时，按单面

现有产品涵盖圆盘脚手架系统、圆盘支

墙面面积套用相应的里脚手架定额。4. 室外单独砌砖、石独立柱、墩及突

出屋面的砖烟囱，按外围周长另加3.6m乘以实砌高度计算相应的单排外脚手架

费用。5. 砌两砖及两砖以上的砖墙，除按综合脚手架计算外，另按单面垂直砖

墙面面积增计单排外脚手架。6. 砖、石砌基

撑系统、快搭钢跳板、热镀锌钢跳板、脚手架扣件系列、脚手架管，钢管系列、门式脚手架系统、钢支撑与丝杆系列、碗扣系统、星星系统、钢材系列、新型铝合金模板系统、铝合金型钢（工字梁）等

垂直基础，深度超过1.5m时（设计室外地

面以下），应按相应的里脚手架定额计算脚手架，其面积为基础底至设计室外

地面的垂直面积。7. 混凝土、钢筋混凝土带形基础同时满足底宽超过1.2m（

包括工作面的宽度）