

直流测试电源，恒压恒流电源，电动机测试电源

产品名称	直流测试电源，恒压恒流电源，电动机测试电源
公司名称	山东航能电气设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:航能 型号:HNZL 产地:山东济南
公司地址	济南市市中区二环南路258号
联系电话	0531-82965023 18765805338

产品详情

产品特点：

- 1直流电压、电流0 ~ 额定值连续可调;
- 2能模拟蓄电池供电的特性向电机供电
- 3加载瞬间能提供较大的启动电流;
- 4动态响应速度快，输出电压不跌落，电流上升速度快；
- 5具有计算机接口，和计算机连接后组成智能电源;
- 6具有模拟信号外部控制接口；
- 7具有过压、过流、过温等保护电路;
- 8输出特别设计隔离和滤波电路，抗干扰能力强;

技术参数：

项目 参数

规格 电压DC0-1000V内任选，功率500KW

恒压恒流 电压电流值均可从0-额定值连续可调，恒压状态恒流状态自动转换

恒压精度

源效应： 1%额定值

时漂： 0.3%额定值

温漂： 0.04%额定值/

负载效应： 1%额定值

恒流精度

时漂： 0.1%额定值

负载效应： 1%额定值

输出纹波 0.5%额定值+10mV（计量范围：80%~额定输出时）

电压电流设定 本机：旋钮、按键、触摸屏（三选一）远程：PLC模拟信号、RS485、RS232可选

显示方式 LCD:4位数字显示

显示分辨率 电压0.1V；电流1A；

显示误差 $\pm 0.5\% \pm 1$ 个字（计量范围1%~额定值）

保护方式 过压、过流、过温、缺相、短路自动切断输出，跳闸保护

报警功能 所有保护方式均同时带有报警显示和报警声音，并有所有报警信号的卡关俩的输出端口

工作方式 长期满负荷连续工作

输入电压 AC三相380V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 10\%$

环境条件

使用场所：仅在室内使用

温度：-20 ~40

空气湿度：31 以下大相对湿度80%，线性减小到40 时50%