

# 锯片喷砂机 自动圆锯片喷砂机

产品名称	锯片喷砂机 自动圆锯片喷砂机
公司名称	东莞迪砂喷砂设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:铭辉 规格:2工位 型号:MH1414JP-6A
公司地址	东莞市厚街镇厚街社区东宝路上栅小组B栋
联系电话	0769-85422061 13672760310

## 产品详情

锯片喷砂机 圆锯片喷砂机 圆锯片专用自动喷砂机非标定做

锯片喷砂的作用：

采用压缩空气将砂料（玻璃珠、铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂）通过喷砂管喷头喷出，然后随压缩气流由喷头形成射束喷射到锯片表面，达到除去焊接处由于焊片熔化流失留下的污垢，同时通过污垢的清除，检查刀头焊接处有无焊缝。如果存在焊缝，应重新补焊。先通电使焊接处升温至熔融状态，然后在焊接处均匀涂抹一层银焊剂，并用银焊片塞住焊缝，使之熔化，从而达到修复焊缝，提高焊接强度的目的。

锯片喷砂机特点：1、锯片喷砂效果及效率可根据由变频器自由调控；2、一个工位3支喷枪采用固定方式，以达到良好的加工效果保证了产品的均匀度；3、可设定喷砂时间,电机采用变频器控制。4、采用双通道净吹风装置有效将粉尘处理干净。

锯片喷砂加工流程：

机器有8个工位2个喷砂工位、4个待定喷砂工位、2个装卸工位，工人在装卸区将锯片放在工位上，进入机舱后机器自动对产品进行喷砂，喷砂加工完成后进入净吹风工作舱装表面粉处理一次，工人将锯片拿出，装入未喷砂处理的锯片即可。

锯片喷砂机技术参数：

设备外形尺寸：1550mm长1650mm宽2800mm高 设备工作室尺寸：1300mm长\*1300mm宽\*850高 除尘箱尺寸：1000mm长\*1000mm宽\*2200高 布袋式除尘：4支滤芯，自动定时脉冲除尘除尘风机：5.5KW

380V 50HZ 上旋风式分离器尺寸：1000mm高\*500直径 小转盘电机：0.75KW 380V  
50HZ速度可变频调节大转盘电机：1.5KW 380V 50HZ 采用分割器定位 照明：220V 18w  
日光灯3只 枪的数量：6只（铝合金喷枪 带碳化硼喷嘴）外壳：2.5mm冷轧钢板焊接制成 透视窗  
：2个镜框 实用于24目-320目磨料 空气压力因大于5bar(kg/cm<sup>2</sup>)（空压机是需方设备）[空压机在6立方  
米上] 总功率：6.8KW 总重量：1.4T

机器的设计思想本机采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮存箱内的砂料通过胶管吸入喷枪内，然后压缩空气流由喷嘴高速射到工件表面达到喷砂加工目的。喷枪内压缩空气和砂料边混合边喷射使压缩空气得到充分利用，空气流量和砂料流量调节方便，能得到理想的混合比，能源和砂料消耗少，研扫效率高。1、到金属表面的砂料对金属表面进行冲击研磨，把工件表面的杂质及氧化皮清除掉，增大接触表面积，提高涂层附着力，改善涂装质量。2、表面残余压应力，达到硬化工件表面，增强零件表面对塑性变形抵抗能力和提高其疲劳强度。机器的原理采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到玻璃雾化的目的。喷砂机由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，消除工件残余应力和提高基材表面硬度的作用。