

# 中山恒力CB40-12 12V40AH尺寸及规格

产品名称	中山恒力CB40-12 12V40AH尺寸及规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:中山恒力 型号:CB40-12 产地:国产
公司地址	山东济南
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

中山恒力CB40-12 12V40AH尺寸及规格

产品特点:

- (1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- (3) 持久耐用的聚丙烯 (PP) 电池槽盖
- (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- (6) UL的认证
- (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
- (10) 可以以无危险材料进行地面运输
- (11) 可以以无危险材料进行水路运输

(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

更長的壽命?????

阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命?????

持久耐用的聚丙烯 (PP) 電池槽蓋?????

槽蓋的熱封黏結可以杜絕滲漏 (5) ?????

UL的認證 (7) 多元格的電池設計使電池安裝和維護更經濟 (8) 可以以任何方位使用。豎直，旁側或端側放置 (9) 符合國際航空運輸協會/國際民間航空組織的特別規定A67，可以航空投運。(10) 可以以無危險材料進行地面運輸 (11) 可以以無危險材料進行水路運輸 (12) 計算機設計的低鈣鉛合金板栅，大限度降低了氣體的產生量，並可方便的循環使用

太阳能、风能储能系统 充电方式发行号：SC-CB612-001-CGB-201402 因产品及技术的改进，规格及外观的变更恕不另行通知，本公司具有终解释权。 电池贮存 蓄电池应存放在干燥、清洁、通风良好的仓库内，不得受阳光直射，应远离热源（暖气片等， 1m）并避免与任何有毒气体及有机溶剂接触。在贮存温度不超过 25 时，产品贮存期限长为 6 个月，其它温度时，长贮存期限见下表。环境温度（ ） 25 26 ~ 33 34 ~ 4长贮存期限（月） 6 3 1 在贮存期限内和电池使用之前，应及时对蓄电池进行充电，充电方法：充电电流 0.36A，恒压 2.45 ± 0.05V/cell (25 ) 充电，充电时间 15-20h，温度补偿系数-5mV/ /cell。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20 - 25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS电源所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。