

中山恒力CB50-12 12V55Ah报价参数及规格

产品名称	中山恒力CB50-12 12V55Ah报价参数及规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	400.00/只
规格参数	品牌:中山恒力 型号:CB55-12 产地:国产
公司地址	山东济南
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

中山恒力CB50-12 12V55Ah报价参数及规格

更長的壽命?????

阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命?????

持久耐用的聚丙烯（PP）電池槽蓋?????

槽蓋的熱封黏結可以杜絕滲漏（5）?????

UL的認證（7）多元格的電池設計使電池安裝和維護更經濟（8）可以以任何方位使用。豎直，旁側或端側放置（9）符合國際航空運輸協會/國際民間航空組織的特別規定A67，可以航空投運。（10）可以以無危險材料進行地面運輸（11）可以以無危險材料進行水路運輸（12）計算機設計的低鈣鉛合金板柵，大限度降低了氣體的產生量，並可方便的循環使用

影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20 - 25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS电源所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

?????低温下保护者。恒力电池测量和记载各在线电池的浮充电压

CB26-12	12	26	165.0	126.0	175.0	182.0	10.0
CB28-12	28	167.0	128.0				

CB35-12I	35	195.0	131.0	159.0	10.5			
CB35-12	156.0	181.0						
CB36-12	36	11.0						
CB38-12	38	196.0	13.0					
CB40-12	40	198.0	166.0	171.0				
CB50-12	50	14.5						
CB50-16	16V, 12V	260.0	169.0	212.5	214.5	24.5		
CB55-12	55	229.0	138.0	210.0	232.0	17.6		
CB60-12	60	259.0	178.0	185.0	21.0			
CB65-12	65	351.0	174.0					
CB70-12	70	168.0	23.8					
CB75-12	75							
CB80-12	80	331.0	220.0	240.0	25.4			
CB90-12	90	306.0	27.3	328.0	172.0	218.0	236.0	27.5
CB100-12	100	29.5						
CB120-12	120	406.0	208.0	36.0				
CB135-12	135	340.0	173.0	282.0	285.0	39.5		
CB150-12	150	483.0	170.0	241.0	45.0			
CB180-6	6	180	180.0	247.0	250.0	28.0		
CB180-12	530.0	206.0	214.0	244.0	55.0			
CB200-6	200	323.0	225.0	30.0				
CB200-12	522.0	245.0	60.0					
CB230-12	230	521.0	269.0	203.0	228.0	68.0		
CB250-12	250	520.0	268.0	245.0	73.0			