

废水处理脉冲电源，废水处理电解电源，电解污水处理电源

产品名称	废水处理脉冲电源，废水处理电解电源， 电解污水处理电源
公司名称	山东航能电气设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:航能 型号:HNZM 产地:山东济南
公司地址	济南市市中区二环南路258号
联系电话	0531-82965023 18765805338

产品详情

水处理行业简介：

水处理是指通过一系列水处理设备或水处理电源通过电化学的方法将被污染的工业废水或河水进行净化处理，以达到国家规定的水质标准。由于社会生产、生活与水密切相关，因此，水处理领域涉及的应用范围十分广泛，

构成了一个庞大的产业应用。

简单讲，“水处理”就是通过物理、化学、生物的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的有害物质的过程。是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝，以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。

“水处理”是通过物理的、化学的手段，去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程。一般水处理电源是为通过化学方法处理水时为其提供化学法所需电场环境的专用设备。常说的水处理包括：污水处理和饮用水处理两

种。对不同的水进行处理对水处理电源的规格会有不同的要求。

技术参数：

型号(HNZL) 电压电流值

电路方式 IGBT/PWM

控制端 旋钮近控

交流输入 相数 一相二线/三相四线+地线

电压 AC 220/380V \pm 15%

频率 50HZ/60HZ \pm 3HZ

直流输出 输出电流 DC 0-40000A (可选)

输出电压 DC 0-1000V (可选)

换向 1S-99M可设定

输出精度 稳流精度: 0.5% 稳压精度: 0.5%

选择模式 恒压/恒流模式

显示 电压值 电流值

工作模式 恒流模式 恒压模式

输出状态 恒流时: 电压随负载变化而变化 恒压时: 电流随负载变化而变化

效率 整机效率: 90%

环境湿度 90%

负载稳定度 1%

工作限度 可满负载长时间工作

保护 保护指示 指示灯亮

保护项 有过载, 限流, 限压, 过压, 过流, 过热, 缺相保护.

环境 -10 -45

冷却方式 强迫风冷/水冷