

建筑屋面专用保温隔热绝热保温涂料

产品名称	建筑屋面专用保温隔热绝热保温涂料
公司名称	成都市科创节能材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名牌:航涂保 型号:KCF-01 产地:四川成都
公司地址	成都市武侯区双楠路1号
联系电话	13550019777 15228982051

产品详情

产品特点

1、保温隔热性能效果显著：极大地减少了墙体的吸热量，避免了墙体温度过度变化产生的应力，降低了墙体开裂、空鼓的风险。2、耐候优异：经过600个小时模拟自然恶劣气候的破坏性试验，无气泡、起层、起皮、剥落、龟裂等现象。3、保色、防水性能优异：抗紫外线，长期在太阳光照射下不粉化、不变色；耐水、耐酸碱能力强，在2%碱性溶液里浸泡48小时无任何变化，在3%酸碱溶液里浸泡96小时无任何变化：96小时耐水检测，也无任何异常，能有效地抵抗酸、碱物质的侵蚀和雨水的浸泡。4、耐洗刷、耐玷污性能优异：清洗方便，耐洗刷，不掉粉、不掉色、不脱色；自洁功能强，能有效地抵抗空气中灰尘、杂质、微小化学品的污染和腐蚀。5、抗裂性能优异：具有优异的弹性和延伸率，粘结强度高，漆膜致密，遮盖能力强，能很好地覆盖已有的毛细裂纹和修复墙体开裂产生的龟裂纹。透气性好，不结露，成膜后平整光滑，色泽迷人。6、抗藻、防霉性能优异：使用高渗抗碱底漆封闭墙体毛细裂缝，防止碱、盐析出，杜绝泛碱、霉变现象。7、环保性能优异：属水性乳胶漆，固化成膜，无毒、阻燃；VOC有害物质排放量远低于优等品标准，汞、铬、镉、铅、甲醛、苯系列物质的含量几乎为零；建筑物废弃后不会产生大量建筑垃圾，易于处理。8、建设成本低：综合成本仅为传统施工用材及施工费的65%左右。9、

施工方便快捷、周期短：仅为传统保温隔热材料施工工期的1/4，节省了施工工具的租赁费用；工期大大缩短，交房时间提前，间接减少了资金的使用成本；现场施工监管方便，易于修补；后期维护简单方便。

施工方式

1、可采用滚涂、刷涂方法施工。2、要注意墙面平整度，外墙必须满批腻子，内墙可适当使用腻子，以起到找平作用。3、对于新墙，需要14天以上的养护期；旧墙则必须将原先的墙纸，漆膜清除干净，并且用水将墙面清洗干净后，方可施工。4、施工前，必须保证墙面的彻底干燥（含水率必须在10%以下），否则容易产生起皮，粉化等现象，会对墙面漆的成膜造成较大影响。5、实际用量依照实际情况而定。

注意事项

1、施工完毕后刷子、滚筒必须及时清洗干净，未用完的墙面漆桶盖必须盖紧，并置于小孩触及不到的地方。2、深色或艳色墙面漆施工时，稀释比应控制在5%以下或不稀释，并适当增加涂刷遍数。3、必须贮存在0-40摄氏度的环境中，避免阳光直接照射，切忌日晒雨淋。4、施工温度宜在5 -40 之间，0 以下严禁施工。5、在相对湿度大于85%时切勿施工；雨天、大风、大雾天气应停止户外施工。6、施工时，不可与聚氨酯类油漆同时施工，以免引起墙面漆泛黄。7、要注意保护眼睛，万一溅入眼中，立即用清水冲洗并到医院就诊。