

软电源线电缆NH-RVVP-2X1.5

产品名称	软电源线电缆NH-RVVP-2X1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

软电源线电缆NH-RVVP-2X1.5软电源线电缆NH-RVVP-2X1.5 RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

技术指标: 聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍; 外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍. 产品说明:

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力,日用电器,仪器,仪表,电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线,根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆 生产范围 型号 额定电压V 芯数 标称截面 mm² RV 300/500 1 0.5-95 ZR-RV 300/500 1 0.5-95 RVV 300/500 2-60 0.3-10 RVVP 300/500 2-60 0.3-0.25 RVS 300/500 2 0.5-6.0 ZR-RVS 300/500 2 0.5-6.0 RVSP 300/500 2 0.5-6 ZR-RVSP 300/500 2 0.5-6 ZR-RVV 300/550 2-60 0.5-6