

高速公路钢丝绳索钢索栏杆 景区柔性缆索护栏 道路隔离栏

产品名称	高速公路钢丝绳索钢索栏杆 景区柔性缆索护栏 道路隔离栏
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	94.00/米
规格参数	品牌:弘鑫源 材质:热镀锌钢绳 产地:四川 成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

产品详情

缆索护

栏介绍缆索护栏施工放样：一、应在设置缆索护栏的路段确定好控制点，例如桥梁、涵洞、通道、中央分隔带开口、立体交叉、平面交叉路口等，然后在控制点之间测定距离。二、端部立柱、中间端部立柱、中间立柱的位置根据实测距离及控制点分布情况进行后调整、定位。三、立柱位置确定以后，应详细了解地下管线、构造物的位置，以便进行合理的处理。

缆索护栏是柔性护栏的主要代表形式，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量。缆索性能、缆索直径、单丝直径、构造(3股7芯)、锚具及其镀锌质量应符合设计与施工规范的要求，缆索抗拉强度、镀锌质量须经抽检，合格后方可使用。2) 张拉前应标定拉力测定计。3) 立柱埋深不得小于设计值。采用挖埋法施工，立柱埋入土中时，回填土应分层(每层厚度不超过100MM)夯实；立柱埋入混凝土中时，基础混凝土的几何尺寸、强度等应符合设计要求。4) 立柱壁厚、外径、长度不小于设计要求。5)

采用打入法施工时，立柱顶部不应出现明显变形、倾斜、扭曲或卷边等现象.钢丝绳缆索护栏的特点 2.1 适应性强