

地埋式消防箱泵一体化泵站常见问题的解决办法

产品名称	地埋式消防箱泵一体化泵站的解决办法
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:BDF不锈钢 外尺寸:18*7*3 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式消防箱泵一体化泵站的解决办法

问题在快速蔓延时消防箱泵一体化泵站容易引发火灾避免这些问题的发生是一些常见的、且易犯错的

1、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管

错误做法：将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管。有些设计将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。有些设计将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。有些设计将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。

二、将地埋式消防箱泵一体化泵站的出水管从报警阀后管道接入

错误做法：有些设计将地埋式消防箱泵一体化泵站的出水管从报警阀后管道接入，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。有些设计将地埋式消防箱泵一体化泵站的出水管从报警阀后管道接入，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。有些设计将地埋式消防箱泵一体化泵站的出水管从报警阀后管道接入，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。

地埋式消防箱泵一体化泵站的解决办法

三、未将消防水箱设置在建筑物*高部位

错误做法：有些设计将消防水箱设置在建筑物*低部位，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。有些设计将消防水箱设置在建筑物*低部位，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。有些设计将消防水箱设置在建筑物*低部位，导致消防水箱的水量无法满足系统的要求。

四、消防水箱出水管未设置单向

错误做法：有些设计消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。

错误原因：这些做法减小了消防管网的压力，不能保证充分发挥消防设备的作用，

阻碍消防水泵供水，并在地埋式消防箱泵一体化泵站的出水管上设单向阀，以