

# 江苏南通海安中央除尘环保设备

产品名称	江苏南通海安中央除尘环保设备
公司名称	江苏贺强环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海安经济技术开发区东部大道36号（注册地址）
联系电话	18921633448

## 产品详情

工艺流程图：

本项目除尘系统主要包括：

除尘过滤系统，除尘管网系统，输送储料系统，控制系统等

工艺流程说明：

除尘系统运行，扬尘点粉尘捕集，经吸尘管网进入组合式袋滤除尘器内，负压除尘，经滤袋过滤分离，洁净空气达到国家排放标准可直接排放，被分离且吸附在滤袋上部分的粉尘受，经过脉冲喷吹最终沉降至除尘器灰斗内，灰斗输送至卸料机，卸料机下料后直接人工打包出料

除尘过滤系统的概述

脉冲袋式除尘，负压外滤式设计，物料不通过风机，运行平稳安全依据所需风量合理配套过滤面积脉冲喷吹袋式除尘器是以压缩空气为清灰动力的，利用脉冲喷吹在瞬间放出压缩空气，使数倍的二次空气高速射进滤袋，导致滤袋急剧膨胀，依靠冲击振动及反向气流进行清灰的袋式除尘器是一种高效的除尘净化设备，具有清灰效果好，净化效率高，处理气量大等优点，除尘器可根据企业所需有效增减，配套观察窗、泄爆门、泄爆片、温感自动喷淋等相应防爆防火安全措施。

除尘管网系统的概述

除尘管网根据木工机械的位置、所需风量、实际使用率、场地限制等一系列实际情况设计，布局美观，精细计算，风量分配平衡、准确，配套清灰口等措施防止积灰，有效提高除尘效率。配套的相应泄爆隔爆等安全措施，有效降低火灾带来的损失，方便操作，同步开闭有效变频节能。

除尘系统必要的防雷防静电措施。

现有整体管道的保养。

### 控制系统的概述

变频功能：除尘系统中，电动气阀门连锁木工机械的开关，当木工机械停止使用时其电动气阀门相应自动关闭，控制系统根据压差控制信号的变化自动调节除尘器引风机的功率（转速）实现有效的变频节能措施，使风机的风量和风压始终与吸尘管网所需的风量风压保持最佳的匹配，从而使引风机的输出功率始终保持最低。

联控：整套除尘系统智能控制，联控模块包括：启停变频模块、故障监测模块、安全模块等，方便操作，安全可靠。

排料系统延时十五分钟停机。