

上海自仪三厂WSS热套式双金属温度计

产品名称	上海自仪三厂WSS热套式双金属温度计
公司名称	上海自动化仪表股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上仪三厂 类型:热套式双金属温度计
公司地址	上海市灵石路650-655号
联系电话	021-31266508 13761413968

产品详情

品牌	上仪三厂	型号	WSS-413S 483S 513S 583S
类型	热套式双金属温度计	测量范围	-80-500 ()
结构型式	万向型	表面直径	100 150 (mm)
精度等级	1.0 1.5		

热套式双金属温度计

热套式双金属温度计的应用

热套式双金属温度计可配合各式安装套管，满足不同压力等级要求。可以直接测量过程中的-80-+500范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。

热套式双金属温度计的主要技术参数

标度盘公称直径：100精度等级：1.0、1.5连接尺寸：m20x1.5、npt1/2热响应时间：40s防护等级：ip55

热套式双金属温度计的规格型号

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格	公称压力	套管形式
wss-403s	-80-+40	1、5	1cr18ni9ti	75	30mpa	螺纹连接式
	-40-+80		304	100		
	0-50					
	0-100		316	150		

wss-503s	0-150	316l	200	
wss-413s				
wss-513s	0-200			
wss-483s		哈氏c-276	300	
wssx-413s	0-300			
wssx-483s				
wss-403l	0-400			150-40mpa 法兰连接式
wss-503l				
wss-413l	0-500			
wssx-503l				
wss-483l				
wss-583l				
wssx-403l				
wssx-483l				