

上海自仪三厂带热电偶/热电阻远传双金属温度计

产品名称	上海自仪三厂带热电偶/热电阻远传双金属温度计
公司名称	上海自动化仪表股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上仪三厂 型号:WSSKWSSP 类型:热电偶双金属温度计
公司地址	上海市灵石路650-655号
联系电话	021-31266508 13761413968

产品详情

品牌	上仪三厂	型号	wssk wssp
类型	热电偶双金属温度计	测量范围	-200 -650 ()
结构型式	万向型	表面直径	100 150 (mm)
精度等级	1.0 1.5		

带热电偶/热电阻远传双金属温度计

带热电偶/热电阻远传双金属温度计的应用

采用双金属温度计与热电偶/热电阻一体的方式，既满足现场测温需求，亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80-+500 范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。

带热电偶/热电阻远传双金属温度计的主要技术参数

标度盘公称直径：100、150 热响应时间：40s 精度等级：1.0、1.5 热电偶：i级 1.5 ; ii级2.5
热电阻：a级 $\pm (0.15+0.005iti)$ b级 $\pm (0.30+0.005)$ 防护等级：ip55

带热电偶/热电阻远传双金属温度计的型号及规格

型号	分度号	测温范围	精度等级	保护管材料	插入长度
wsse-401	e	-80-+40	1.5	1cr18ni9ti	150

		-40-+80			200
wsse-501		0-50		304	300
wsse-411		0-100			400
wsse-511		0-150		316	500
wsse-481		0-200			750
wsse-581		0-300		316l	1000
		0-400			
		0-500		哈氏c-276	
wssp-401	pt100				
wssp-501					
wssp-411					
wssp-511					
wssp-481					
wssp-581					
wssxe-401	e				
wssxp-401	pt100				
wssxe-411	e				
wssxp-411	pt100				
wssxe-481	e				
wssxp-481	pt100				

