

利辛PG321双组份聚硫密封胶 AB组份聚硫酯密封胶 小样实验合格

产品名称	利辛PG321双组份聚硫密封胶 AB组份聚硫酯密封胶 小样实验合格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

利辛PG321双组份聚硫密封胶 AB组份聚硫酯密封胶 小样实验合格

PG321双组份聚硫密封胶结构：

双组份聚硫密封胶一般是由多种成分组成的，包括聚硫橡胶、各种橡胶助剂以及填料等。双组份聚硫密封胶其中聚硫橡胶的分子量决定着聚硫密封胶的拉伸强度和大伸长率。橡胶的分子量越小，密封胶的拉伸强度就会增大，其伸长率就会越小，也就是我们通常说的低模量聚硫密封胶，相反，橡胶的分子量越大，密封胶的拉伸强度就会减小，其伸长率就会变大，也就是我们说的高模量聚硫密封胶。建筑物裂缝的修补恢复密封。

G321双组份聚硫密封胶注意事项：

- 1、施工前做小样试验。
- 2、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 3、施工温度在5 以上，否则会影响其粘结性和固化速度。PG321双组份聚硫密封胶类别：

PG321双组份聚硫密封胶是指随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的密封材料。是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂。具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。双组份聚硫密封胶通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料，配合滑石粉、白土、炭黑、和石棉等惰性填料，再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成。可分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。

PG321双组份聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封。