

东至无砟轨道聚氨酯密封胶规格 聚氨酯密封胶工序方便

产品名称	东至无砟轨道聚氨酯密封胶规格 聚氨酯密封胶工序方便
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

东至无砟轨道聚氨酯密封胶规格 聚氨酯密封胶工序方便

无砟轨道单组份聚氨酯密封胶简介：

无砟轨道单组份聚氨酯密封胶又称遇水膨胀止水胶，无砟轨道单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。无砟轨道单组份聚氨酯密封胶也是建筑防水工程常用的密封材料，无砟轨道单组份聚氨酯密封胶形态程膏状，施工时用胶挤出即可，聚氨酯胶有较好的凝固性，打完胶后不易下垂，能够保持住原有形态。

无砟轨道单组份聚氨酯密封胶施工工序：

1、每支容积为600mL，不同挤出断面下的挤出长度如下：

序号挤出断面（高×宽）（mm）挤出长度（m）

1 10x20 4.5

1 8×15 6.2

2、无砟轨道单组份聚氨酯密封胶采用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。

3、无砟轨道用单组份聚氨酯密封胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。

4、不宜在雨雪天施工。

5、无砟轨道单组份聚氨酯密封胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。

无砟轨道单组份聚氨酯密封胶施工规范：

施工时，基层的含水率对涂膜附着力具有重要的影响。一般的无砟轨道单组份聚氨酯密封胶对基层含水率要求较高，实际施工时往往难以满足要求。而水固化聚氨酯防水涂料施工时对基层含水率要求不高，无砟轨道单组份聚氨酯密封胶与底涂配合，可以在含水率较高(但无明水)的基层上施工应用，具有较广的适应性。