

# 阳江锁扣螺旋钢管生产厂家 浦项防腐管道公司

产品名称	阳江锁扣螺旋钢管生产厂家 浦项防腐管道公司
公司名称	佛山市浦项防腐管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇道教工业区三乐公路北侧15号仓
联系电话	13392762277 13392762277

## 产品详情

- 1) 中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等，可在通风良好的料棚内存放，但须上苫下垫。
- 2) 一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品，可存放入库。
- 3) 保管螺旋钢管产品的场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物，保持钢材干净。

螺旋焊管（1）焊缝组对前应将坡口及其内侧表面不小于10mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺等铲除干净，且不得有裂纹、夹层等缺陷。（2）管子或管件对接焊缝组对时，内壁应齐平，内壁错边量不宜超越管壁厚度的10%，且不该大于2mm；（3）焊条运用前应按规则进行烘干，并应在运用进程中坚持枯燥。焊丝运用前应铲除其表面的油污、锈蚀等。管道焊接各类焊缝所选用的焊条、焊丝、焊剂可参照下表选用。

在进行无缝钢管生产制作的时分，都会涉及到热镀锌钢管的酸洗进程。关于工作人员来说，锁扣螺旋钢管生产厂家，在进行无缝钢管酸洗的时分需求留意哪些问题呢。在酸洗之前必须穿戴好劳动保护用品。关于现场的工作环境也要进行详细的检查，主要是检查钢管的吊带是否无缺，确认无缺后方可进行作业。

酸洗主要是采用盐酸酸洗，一般盐酸的含量为18%到20%。第三工作人员在操作前还需求对酸的浓度和温度以及本槽酸洗管的吨位了解清楚。这些能够经过运用专业的丈量设备进行检测。第四关于酸洗的钢管每次把分量操控在2到5吨之间，时间把握在5到15分钟。时间需求根据分量的多少进行调理。

阳江锁扣螺旋钢管生产厂家-浦项防腐管道公司(在线咨询)由佛山市浦项防腐管道有限公司提供。“螺旋管,螺旋焊接管,防腐管道”就选佛山市浦项防腐管道有限公司，公司位于：佛山市顺德区乐从镇道教工业区三乐公路北侧15号仓，多年来，浦项防腐管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浦项防腐管道期待成为您的长期合作伙伴！