

# 导轨式升降机简易物料提升机厂房仓库载货货梯

产品名称	导轨式升降机简易物料提升机厂房仓库载货货梯
公司名称	济阳县汇鑫机械厂
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:龙铸机械 型号:SJD 产地:山东济南
公司地址	济阳县济阳街道五金建材城40号楼425室
联系电话	0531-84226800 18866898700

## 产品详情

导轨式升降货梯是用于货物升降的液压升降机械设备，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，机器运行平稳。不需要地坑和机房，适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、操作方便。

导轨式升降货梯是用于货物升降的液压升降机械设备，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，机器运行平稳。不需要地坑和机房，适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、操作方便。具体根据现场的实际环境生产。

导轨式升降货梯是一种非剪叉式液压升降机械设备。用于二三层工业厂房，餐厅、酒楼楼层间的货物传输。设备自身厚度在150-300mm，尤其适合不能开挖地坑的工作场所。形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单平稳，货物传输经济便捷。

故障率低：由于采用了较好的液压系统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至较低。

耗电量少：液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。

双缸双臂导轨式升降平台采用双缸设计，载重量可达2-50吨。相比单缸产品，其结构稳定，大大增加了产品的使用寿命。每层都有控制按钮，带有急停装置，可自动平层，设备操作简单，液压升降平稳，室内外安装均可，不需要机房与地坑，被应用于工厂、仓库等场所。

导轨式升降机是一种非剪叉式液压升降台，用于二层以上工业厂房、餐厅、酒楼货物运输，设备自身厚度在150-300mm，用于不能开挖地坑的工作场所，同时不需要上部调点，具有多种形式（单柱、双柱、四柱），动作平稳、操作简单平稳，液压、电器多种货物传输经济。（具体承载力及升高层数、尺寸可根据用户要求设计制作）

承载15吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到平稳使用；

提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；

停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷；

层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；

适合2-6层钢结构厂房，内外部均可使用；

泵站采用国外泵站，如果速度要求过高，采用国外定制泵站，达到理想的送货要求，

油缸和密封件采用国外零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，

土建特点：

井道上方无需机房，顶层高度3.5米以上即可安装。

机房可设在井道半径15米的范围内，占有面积仅3-4平方。

液压电梯不设置对重装置,提高井道面积利用率。

液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混结构井道即可。