

木屋用玻纤胎沥青瓦 东营玻纤胎沥青瓦 荣平建材值得信赖

产品名称	木屋用玻纤胎沥青瓦 东营玻纤胎沥青瓦 荣平建材值得信赖
公司名称	浙江荣平建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区高虹镇工业园区
联系电话	19941374753 19941374753

产品详情

好的沥青瓦，油毡瓦产品是以高温烧结彩砂、氧化沥青、玻璃纤维制成的，木屋用玻纤胎沥青瓦，这些材料是目前适合建筑屋面的材料，也是目前市面上能买到好的沥青瓦，油毡瓦产品原材料。高品质的产品来自高品质的原材料，坚持使用可获取的好的沥青瓦，油毡瓦原料，产品所具有的高雅别致外观、全套的色系美观大方。集功能性、坚固性于一身；又兼顾艺术美感，让您在未来会更享受回家的感觉。

玻纤胎沥青瓦我们买的不光是产品，还是一种安心，当我们在外边工作时，免去后顾之忧，谁也不想在外边辛苦工作一天，回到家房子状况百出是吧！买产品价格是重要，但是质量更重要。

玻纤胎沥青瓦在是一种常用在屋顶防水的主要材料之一，它越来越受到人们的重视。沥青瓦优点主要包括：一，双层标准型玻纤胎沥青瓦，造型多样，适用范围广。第二，厂房用玻纤胎沥青瓦，隔热、保温。第三，屋顶承重轻，东营玻纤胎沥青瓦，安全可靠。第四，施工简便，综合成本低。第五，经久耐用，无破碎之忧。第六，造型多样，色彩丰富。

经过我们对美国的沥青瓦介绍，大家应该明白沥青瓦的发展史了，下面介绍沥青瓦再中国的发展历程，沥青瓦在中国广泛应用是在1980年，国家建立上海平改坡示范点，才正式开启沥青瓦的中国之路。

1.产品分类

- 1) 按产品形式分为平瓦（P）和叠瓦（L）。
- 2) 按上表面保护材料分为矿物粒（片）料（M）和金属箔(C)。
- 3) 胎基采用纵向加筋或不加筋的玻纤毡（G）。

2. 产品规格

1) 长度推荐尺寸：1000mm；

2) 宽度推荐尺寸：333mm。

3. 执行标准

GB/T20474-2006《玻纤胎沥青瓦》

4. 选用要点

4.1 适用范围

1) 适用钢筋混凝土屋面和木（或钢框架）屋面体系。坡屋面混凝土望板表面应平整，木质望板应作防腐防蛀处理。

2) 主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。

3) 适用于坡度 $18^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的屋顶， $>60^{\circ}$ 时，应加强固定措施。

4) 沥青瓦单独使用时，可用于防水等级为Ⅰ级（一道防水设防，并设防水垫层）、Ⅱ级（一道防水设防，不设防水垫层）；复合使用时可用于防水等级为Ⅲ级（二道防水设防，并设防水垫层）、Ⅳ级（一至二道防水设防，并设防水垫层）。

4.2 选用要点

1) 选用玻纤胎沥青瓦时应考虑的主要技术指标：拉力、耐热度、撕裂强度、不透水性、人工气候加速老化。

2) 坡屋面不宜使用防水涂料作为防水层或防水垫层。

3) 沥青瓦用于混凝土屋面时，保温层应在防水层之上，保温材料应选用挤塑聚板（XPS）；对于木（或钢框架）屋面，保温层设置在吊顶上，保温材料应选用玻璃棉。

4) 沥青瓦是柔性瓦片，对基层平整度要求较严，用2m靠尺检测：找平层表面平整度误差不得大于5mm，且不得有疏松，开裂、起皮等现象。

5) 沥青瓦屋面施工质量验收规范应符合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》的规定。

为了确保沥青瓦产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心线与到脊垂直，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。首条水平线要弹在距离檐口333mm处，其他水平弹线之间的间隔为142mm，在实际施工时，可作少量调整，但间距不能大于142mm，每一张彩色沥青瓦顶部要同所弹的水平线吻合。

木屋用玻纤胎沥青瓦-东营玻纤胎沥青瓦-荣平建材值得信赖由浙江荣平建材科技有限公司提供。浙江荣平建材科技有限公司有实力，信誉好，在浙江 杭州 的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。公司

精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进荣平建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！