

发电机噪声治理设备 欣飞同创降噪治理厂家 天津发电机噪声治理

产品名称	发电机噪声治理设备 欣飞同创降噪治理厂家 天津发电机噪声治理
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

产品详情

水泵噪声的影响主要是通过测量附近居民卧室噪声，噪声值在40分

水泵噪声主要是震动，通过固体传播和空气传播，发电机噪声治理哪家好，其中对于固体结构传播，我们可以采取减震措施；对于空气传播我们可以采取隔音吸声措施。水泵噪声的影响主要是通过测量附近居民卧室噪声，天津发电机噪声治理，噪声值在40分贝。对于水泵噪声的主要影响地方是居住区域，发电机噪声治理设备，为了保证居民的夜间休息，一般要求夜间卧室噪声低于30分贝，所以在治理过程中，要将水泵噪声传到居民卧室时的噪声值控制在30分贝以下。

设备噪声治理方法有哪些

天津市欣飞同创声学技术有限公司为声学工程研发、方案设计、工程施工、声学材料配套、声学检测验收及服务托管的综合型高科技公司。设备噪声治理方法1.可通过工艺改革以无声或产生低声的设备和工艺来替代高声设备，从而对声源进行控制。2.对厂区规划和厂房设计要合理的安排，如在产生强噪声车间与非噪声车间及居民区间，需要有一定的距离或设置防护带，将噪声源集中并采取相应的隔声措施。3.对局部噪声源采取防噪声措施，发电机噪声治理公司，通过消声装置方式来隔离和封闭噪声源，避免噪声通过固体向外传播。

工业风机的降噪主要通过消声和隔音两个方法，其中隔音是使用风机隔声罩、风机隔音房等全封闭式设备来进行密封隔音处理，消声则是通过安装消声器，并在隔声罩上安装通风消声器，来保证隔音效果，其降噪效果可达35分贝以上。其次是提高风机房的隔音效果，如对墙壁吊顶进行隔音改造，门窗隔音化处理，通风口消声处理等措施。

发电机噪声治理设备-欣飞同创降噪治理厂家-天津发电机噪声治理由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。天津市欣飞同创声学技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津冷却塔降噪，天津工业冷却塔降噪，天津风机冷却塔降噪的厂家，欢迎来电咨询。