

临汾Smart200与LED显示卡通讯 骊骏支持定制尺寸

产品名称	临汾Smart200与LED显示卡通讯 骊骏支持定制尺寸
公司名称	广州骊骏精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313
联系电话	13925199069 13925199069

产品详情

骊骏精密仪器——Smart200与LED显示卡通讯

当观察者面对LED时可以看到LED的大亮度，当观察者向左或右移动时，看到的亮度会减少，当亮度减到大亮度的一半时，此时所处的角度加上向反方向移动得到的角度之和，称水平可视角度，垂直可视角度用同样方式测量。LED的视角厂家会给出参数。Smart200与LED显示卡通讯

骊骏精密仪器——Smart200与LED显示卡通讯

亮度 (Brightness)

亮度在任何显示设备中都是重要的参数。亮度的主单位叫烛光 (candela) ，用CD表示，Smart200与LED显示卡通讯厂家，单个LED的亮度通常用millicandelas，MCD，即千分之一CD，把一个平方米的LED亮度加在一起，就得到单位面积亮度，用尼特 (NITS) 表示， $1 \text{ NITS} = 1 \text{ CD/m}^2$ 。Smart200与LED显示卡通讯

骊骏精密仪器——Smart200与LED显示卡通讯

LED显示屏特点

全面了解LED显示屏特点，是为了选择高性价比LED显示屏，与其它大屏幕终端显示器相比，LED显示屏主要有以下特点。

亮度高：色彩丰富鲜艳，临汾Smart200与LED显示卡通讯，户外显示屏的亮度大于 8000 mcd/m^2 ，是目前唯一能够在户外全天候使用的大型；

寿命长：LED寿命长达100,000小时（十年）以上；

视角大：室内视角可大于160度，户外视角可大于120度；

结构模块化：屏幕面积可大可小，小至不到一平米，大则可达几百、上千平米；易与计算机接口，支持软件丰富，操作方便灵活，画面清晰稳定。

显示屏联网：利用一台微机可以同时控制多个显示屏显示不同的内容，显示屏也可脱机工作。既可以显示文字又可以显示图形图像，字体字型变化丰富。

Smart200与LED显示卡通讯

骊骏精密仪器——Smart200与LED显示卡通讯

遥信

遥信是远方状态信号的简称，Smart200与LED显示卡通讯定制，它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传给调度，例如断路器位置信号、保护跳闸信号、重合闸信号等。由于遥测量是开关量，可以直接输入编码器，编成在时间上按顺序排列的串行数字信号后经调制解调器，Smart200与LED显示卡通讯价格，变成正弦信号传输到调度端。

遥调

遥调是远方调整的简称，它是调度远方调整厂、站的参数，例如，调整变电站的电压和无功功率。遥调是从调度到厂、站，与遥控相同，只是遥调控制的是变压器的有载分接开关或电容器投切开关，以此来进行有载调压或无功功率调整。Smart200与LED显示卡通讯

临汾Smart200与LED显示卡通讯-骊骏支持定制尺寸由广州骊骏精密设备股份有限公司提供。临汾Smart200与LED显示卡通讯-骊骏支持定制尺寸是广州骊骏精密设备股份有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴先生。