

质检报告，钢质防火门检测报告检测过程中密封要求？

产品名称	质检报告，钢质防火门检测报告检测过程中密封要求？
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

钢质防火门有哪些密封要求？

办理钢质防火门质检报告或者检测报告，可直接来电咨询国瑞质量检测李工钢质防火门作为公共消防安全的重要设施之一，在密封性上，国家是有明确规定的。下面国瑞质量检测小编就为大家介绍下这方面的规定。钢质防火门的接缝处大小有明确规定：要求门扇和门框不小于10毫米，门扇与门框之间的缝隙不超过4毫米。如果钢质防火门的缝隙过大，就很难保证密封性，没有密封性的防火门就失去了抑制火灾和烟气蔓延的作用。国瑞质量检测小编提醒您：钢质防火门安装的缝隙宽度必须严格控制，根据国家标准进行安装，只有这样才能保证钢质防火门的效果。

钢质防火门有哪些优点？1、强度高、防火效果好钢质防火门是由钢质骨架和钢质门扇组合而成，钢制结构可以保证其不容易被撞击变形，不容易被外力破坏，可以长期正常使用而不用更换。门扇内部填充的防火材料是环保无污染的，门扇表面的处理工艺为粉末喷涂或者PVC覆膜，都是成熟的环保工艺。在保证防火效果的前提下，具有环保耐用等特点。非常适合公共场所使用。2、钢质防火门工艺严格钢质防火门出厂之后必须要具有防火检测报告才能够进行销售。所以钢质防火门在生产阶段的工艺和质检流程都是非常严格的，只有这样才能通过检测进行销售。3、钢质防火门分类清晰钢质防火门根据其耐火性不同，其防火性能分为甲、乙、丙三个等级。不同等级的钢质防火门可以适用于各类场所。钢质防火门的众多优点，让其在公共建筑工程中占据了很大的市场份额。诺沃芬防火门是钢质防火门中比较高端的品牌，广泛应用于各大医院，学校和商场中。