

## 3kw风冷式柴油发电机

产品名称	3kw风冷式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 相数:单三相 电压:220v/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

### 3kw风冷式柴油发电机

发电机有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本低，采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，此外，次系列发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力。

作为备用电源或临时电源柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。我们是一家生产发电机的厂家，我们拥有专业的技术，专业的技术人员打造出赖以实用，经济的发电机组。为广大顾客提供优质的服务。

### 欧洲狮3kw静音柴油发电机

型号 GT-350TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：3KW

功率 ( KW )：3.2KW

额定频率 ( HZ )：50

额定电压 ( V )：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT178F

活塞排量(ml)：296

机油容量 ( L )：1.1L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L )：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 ( mm )：940\*530\*700

净重 ( kg )：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

风冷式柴油机结构的特点如下:

(1)无需设置水冷却系统。由于风冷柴油机运行时，依靠强迫风冷带走热量，电子计算机因此，结构上无需设置水冷却系统，气缸盖、缸体部位不设置水套腔，不用水泵、散热器和节温器等机件，因而简化了结构，降低了成本。因此，它的重量相应减少。

(2)低温性能优良。欧洲狮动力风冷式柴油机由于采用深w型燃烧室，多孔喷油，机组燃油直接喷射燃烧，因此，低温性能优良，一般在-20环境下，也可起动运转，适合在寒冷地区的冬季中使用。燃烧室所需喷油压力相对较低，喷油嘴不易被阻塞、卡滞，不但工作可靠而且燃料燃烧完全，省油，污染少，其耗油率小于222g/kW.h，most低油耗率为205g/kW.h。

风冷式柴油机在零下35C情况下，仍能很好起动和可靠地工作，不会有冻裂机体的危险，也不需要防防冻液。