

珍珠棉裁断机 大利路裁断机 日照裁断机

产品名称	珍珠棉裁断机 大利路裁断机 日照裁断机
公司名称	中山市大利路精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市东凤镇丰裕路45号
联系电话	13823910361

产品详情

裁断机英文名CUTTINGMACHINE

又叫裁床、裁断冲床、下料机、模压机、模切机、裁料机、开料机、落料机等。

裁断机是一些轻工行业不可缺少的设备。传统观念，日照裁断机，裁断机是借助于机器运动的作用力加压于刀模，对非金属材料进行冲型加工的机器。近代的裁断机发生了一些变化，开始将高压水束、超声波等先进技术用于皮革冲切技术中，但人们仍然将这些设备归纳在裁断机类的设备中。

裁断机使用范围：适合发泡材、纸板、纺织物、塑胶材料、皮革、橡胶、包装材料、地板材料、地毯、玻璃纤维、软木等非金属材料通过刀模借助机器产生的冲压力实现物料的冲切裁断。

"dalilu"以生产高精密及大吨位、特殊规格液压裁断机为主，珍珠棉裁断机，经过多年的不懈努力，设备技术不断完善，掌握了的液压模切机、裁断的核心制造技术，在同行业中享有盛誉。"dalilu"集于研发、生产、销售及售后服务为一体，产品深受国内外客商的青睐，销售量在市场上始终保持优先地位，成为亚太地区裁断机械

具有实力的生产商。

名称：数控双边自动送料液压裁断机型号：DLC-8E系列

大型刀模、片材材料行业

适用行业：汽车内饰、吸塑、珍珠棉，海绵、箱包、塑胶制品业等等大型刀模、片材材料行业。

技术特点：

微电脑控制系统，刀模深度设定及上升冲程，均于屏幕上触控，大大提高压力稳定性，亦具备自我监测功能，操作简单快捷。

微电脑控制系统可根据工作所需刀模形态进行多组记忆存储，更换刀模时，四柱裁断机，可不必再重新进行刀模设定。

双工位操作，两边可设定不同刀模的高度及裁切不同的材料，令生产效率提高2-3倍。

整体冲裁区域内动态冲切重复精度： $\pm 0.1\text{mm}$ ，龙门裁断机，设备运行噪声音：60分贝。

裁断工作区域有安全光栅保护装置，CE安全标准，确保操作安全。

中央自动润滑系统，无人工疏忽打油而使机件损坏之顾虑，特设油路系统外置，配有水冷却器，散热充分，有效保持冲裁力度，令整机更经久耐用。

技术参数：型号压力功率裁断面积(L*W)行程机械尺寸(L*W*H)净重
DLC-8E80T-6080T7.5kw1500 × 815mm
20-220mm2250 × 2845 × 1530mm6200kg
DLC-8E100T-60100T7.5kw1500 × 915mm
20-220mm2250 × 3050 × 1530mm7200kg
DLC-8E120T-60120T11kw1500 × 915mm
20-220mm2420 × 3050 × 1530mm8000kg
DLC-8E150T-60150T11kw1500 × 915mm
20-220mm2420 × 3880 × 1580mm11000kg
DLC-8E200T-82200T15kw2100 × 1300mm
20-220mm3020 × 4410 × 1580mm14800kg
DLC-8E250T-90250T18.5kw2300 × 1380mm
20-220mm3250 × 4560 × 1650mm16800kg
DLC-8E300T-90300T18.5kw2300 × 1500mm
20-220mm3280 × 4860 × 1680mm18500kg
DLC-8E500T-98500T30kw2500 × 1500mm
20-220mm3580 × 4860 × 1720mm20800kg
DLC-8E1000T-1221000T75kw3100 × 1800mm
20-220mm4230 × 5460 × 2020mm33000kg

以上参数为常规尺寸，可根据客户需求定做。本公司保有随时变更设计权利，恕不另通知。

珍珠棉裁断机-大利路裁断机(在线咨询)-日照裁断机由中山市大利路精工机械有限公司提供。中山市大利路精工机械有限公司在裁断机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大利路裁断机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李小姐。