

水泥发泡机 驰龙 泡沫混凝土设备

产品名称	水泥发泡机 驰龙 泡沫混凝土设备
公司名称	烟台驰龙建筑节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:驰龙 型号:FP-J100 混凝土机械类型:泡沫混凝土设备
公司地址	山东省烟台市福山区河滨路999号
联系电话	86-05356338839 18663808160

产品详情

品牌	驰龙	型号	FP-J100
混凝土机械类型	泡沫混凝土设备	混凝土理论输送量	20 (m3/h)
混凝土最大出口压力	3.0 (Mpa)	额定进料容量	0.48 (m3)
额定出料容量	0.48 (m3)	电机功率	11 (kw)
卸料方式	可控制自动输送	搅拌功率	1.5 (kw)
外形尺寸	1770x980x1150 (mm)	整机重量	600 (kg)

新型fp-j100型发泡机，是针对目前新兴起的泡沫混凝土保温工程而开发设计的，其性能指标已达到和超过引进的国外同类设备水平，其性能可靠、经济实用，是一种高性能多用途机型，不仅可用于地暖和平屋面施工，也可以用于斜屋面、喷浆、砂浆施工。是发泡水泥设备的最佳选择，该产品主要特点如下：

- 1、该产品体积小、重量轻、使用灵活，可以多台组合大面积施工，更适用于零星工地。
- 2、该机发泡技术先进，采用数字变频控制技术，可对市场不同型号的发泡剂进行发泡，能根据不同型号，不同比重的发泡剂及施工要求进行调整设定，从而保证了不同保温要求的产品特征选择，是目前市场上唯一一种可调控式发泡机。
- 3、主机设计为气液可调式操作，设定后可实现自动运行，并且供药量可根据需要进行设定调整，方便实用。
- 4、该机是目前国内外唯一的一种采用电子控制喷射技术的发泡机，达到了精确控制的目的，使发泡剂的使用配比调整快速准确，施工中保持产品的均匀性和连续性，并使其保持最佳状态，可对不同产品的容重进行设定，以满足各种产品要求。
- 5、该机采用模块化设计，对机型的组合配套十分灵活，可根据用户要求组合配套设备，以满足不同的生产需求。

6、该机型选用先进的软管泵送机，该泵具有压力高，流量稳定，结构简单，维修方便，故障率低等特点，是一款操作性很强的设备。

由于发泡机的改进，也促进了泡沫混凝土的技术进步，扩大了泡沫混凝土的应用领域，我公司将向客户提供技术服务，负责操作人员技术培训。

主要特征：

- 1、采用先进的泵送、发泡技术和控制技术可制出超过两米厚且不沉淀不分离的产品
- 2、体积小、重量轻，单人即可轻松现场移动，采用先进控制技术，操作使用简便，故障率低
- 3、采用先进电子控制技术，计量给水给药，直接使用发泡剂原液，能够适应现有多种发泡剂
- 4、配合连续供料系统，可以满足大面积、多层面、快速施工
- 5、提供先进的发泡技术和工艺配方，可满足多种施工要求

适用范围：

- 1、整楼多层地暖施工
- 2、大面积屋顶保温施工
- 3、预制保温型材加工
- 4、大容积墙体、废矿等空腔轻质填充