

驰龙牌水泥发泡（泵送）机FP-J60

产品名称	驰龙牌水泥发泡（泵送）机FP-J60
公司名称	烟台驰龙建筑节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:驰龙 型号:FP-J60 混凝土机械类型:驰龙水泥发泡机
公司地址	山东省烟台市福山区河滨路999号
联系电话	86-05356338839 18663808160

产品详情

品牌	驰龙	型号	FP-J60
混凝土机械类型	驰龙水泥发泡机	混凝土理论输送量	20 (m ³ /h)
混凝土最大出口压力	3.0 (Mpa)	额定进料容量	0.35 (m ³)
额定出料容量	0.35 (m ³)	电机功率	6.8 (kw)
卸料方式	可控制自动输送	搅拌功率	1.5 (kw)
外形尺寸	1700*900*1100 (mm)	整机重量	450 (kg)

新型fp - j60型发泡机，是针对目前新兴起的泡沫混凝土保温工程而开发设计的，其性能指标已达到和超过引进的国外同类设备水平，具有重量轻、自动化程度高、性能可靠、经济实用等特点，是一种高性能多用途机型，不仅可用于地暖和平屋面施工，也可以用于斜屋面、喷浆、砂浆施工。是发泡水泥设备的最佳选择。

驰龙牌fp-j60型水泥发泡机配套设施：

型号	体积 长*宽*高(mm)	重量 kg	功率 kw	发泡量 m ³ /h	日产量 m ³	水平输送 m
fp-j60	1700*900*1100	450	6.8	20	80	300
jb-sl350	1200*850*1100	110	1.1			
sl-100a	1700*700*700	60	0.75			

注：“日产量”参数以生产容重比350kg/m³发泡水泥，工作8小时之总产量作为参照数据。

主要特征：

- 1、采用先进的泵送、发泡技术和控制技术可制出超过两米厚且不沉淀不分离的产品
- 2、体积小、重量轻，单人即可轻松现场移动，采用先进控制技术，操作使用简便，故障率低
- 3、采用先进电子控制技术，计量给水给药，直接使用发泡剂原液，能够适应现有多种发泡剂
- 4、配合连续供料系统，可以满足大面积、多层面、快速施工
- 5、提供先进的发泡技术和工艺配方，可满足多种施工要求

适用范围：

- 1、整楼多层地暖施工
- 2、大面积屋顶保温施工
- 3、预制保温型材加工
- 4、大容积墙体、废矿等空腔轻质填充