

西门子湖北中国授权总代理商

产品名称	西门子湖北中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

上海枫暨工业自动化设备有限公司是德国SIEMENS中国授权代理商，赤峰西门子S7-300代理商公司主要从事工业自动化产品的集成,销售与维修。致力于为您提供在机械、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，武汉西门子MM420/430/440变频器授权代理商以及***的售后服务、培训等。

西门子PLC代理商、西门子S7-300代理商、西门子上海PLC总代理、西门子S7-300PLC总代理、西门子S7-300上海一级代理商、西门子PLC全国总代理、西门子PLC中国一级代理。西门子授权总代理商，西门子中国授权总代理商，西门子一级供应商，西门子一级经销商，西门子电缆授权代理商，

上海枫暨工业自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、矢志创新、追求***”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成、销售，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海枫暨有限公司公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的***技术及自动控制的***解决方案。

西门子中国一级代理商 西门子一级代理商 西门子电缆一级代理商 西门子PLC一级代理商

有源滤波装置必须与有源整流装置同时使用。有源滤波装置包含带有基本无线电抑制的电网净化滤波器、预充电电路、进线电源电压检测电路和监控传感器。该旁路接触器是框架型号为 FI 和 GI 的一种集成式部件，可确保具有十分紧凑的设计。但对于机座号 HI 和 JI 需单独提供旁路接触器。

进线谐波主要通过电网净化滤波器抑制。

设计

有源滤波装置标配下列接口：

1 个进线电源接口

1 个负载接口

1 个 24 V DC 电子装置电源接口

1 个外部 230 V AC 电源接口（风扇电源）

1 DRIVECLiQ 插座（在 VSM10 电压传感模板）

1 个用于机座号 HI 和 JI 的预充电电路接口

1 PE 连接

调节型接口模块的供应范围包括：

用于连接有源滤波装置和有源整流装置的电缆

30 种语言的 1 组警告标签(BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR)

SINUMERIK – 一个数控系统，多种可能性

SINUMERIK 是一种坚固的集成系统，它提供了标准化的解决方案，确保了极高的投资安全。它的主要特点是具有统一的编程与操作外观，以及高度的人员和机器安全性。用于编程与操作的智能功能展示了其极高的技术能力。

在任何应用中运用自如

不管是在航空或汽车工业中使用，还是在工具与模具制造或是在传统车间生产中使用：SINUMERIK 可以满足所有技术要求 – 从定制化生产一直到大批量生产。

SINUMERIK – 优势一览：

通过以太网、PROFINET 和 PROFIBUS 通讯的分布式、简化系统结构

硬件和软件可以扩展

新用户界面 SINUMERIK Operate 功能强大，使用方便。

用户界面、数控系统或 PLC 的开放性

通过直到部件级的诊断

自动识别驱动站（即插即用），调试迅速

SINUMERIK Safety Integrated 的安全能提供了人员和机器保护

SINUMERIK 802D sl – 适用于标准机床的数控系统

紧凑和经济型面板 CNC

可进行车削、铣削和磨削

多达 4 个轴+1主轴或3个轴 + 2个主轴 加上 1PLC 辅助轴

SINUMERIK 840Di sl – 基于 PC 的替代方案

基于 PC 的替代解决方案，可满足苛刻要求

对于所有技术来说通用

多达 20 个轴/主轴

SINUMERIK 840D sl – 开放而灵活

带有 SINAMICS S120 变频器的模块化、可扩展通用控制器

多达 31 个轴/主轴

集成

连接示例：带集成旁路接触器的有源滤波装置（机座号 FI 和 GI）

连接示例：带外部进线接触器的有源滤波装置（机座规格 HI 和 JI）

技术规范

电源电压 380...480V3AC

有源滤波装置

6SL3300-7TE32-6AA1

6SL3300-7TE33-8AA1

6SL3300-7TE35-0AA1

适配有源整流装置

400 V 时的功率

kW

132

160

235

300

空冷型

6SL3330-7TE32-1AA3

6SL3330-7TE32-6AA3

6SL3330-7TE33-8AA3

6SL3330-7TE35-0AA3

液冷型变频装置

—

6SL3335-7TE35-0AA3

额定电流

A

210

260

380

490

旁通接触器

包括

电流要求

24 V DC 辅助电源

0.17

230V2AC

突入电流

1.25

2.5

保持电流

0.6

1.2

直流回路电容

变频调速柜，大1)

μF

41600

76800

大功率损耗2)

50 Hz 400 V 下

2.1

2.2

3.0

3.9

60Hz 460V 时

冷却空气需要量

m³/s (ft³/s)

0.24 (8.48)

0.47 (16.6)

电源 / 负载接线

L1, L2, L3 / U2, V2, W2

扁平连接器，用于 M10 螺钉

大导线截面积 (IEC)

mm²

2 × 185

PE/GND 连接

2 个 M10 螺母

防护等级

IP20

尺寸

宽度

mm (in)

325 (12.8)

高

1400 (55.1)

1533 (60.4)

深度

355 (14.0)

544 (21.4)

重量，约

kg (lb)

135 (298)

190 (419)

外形尺寸

FI

GI

小短路电流³⁾

6200

10500

8000

1)更高容量的信息包括在 SINAMICS 低压工程手册中。

2)标定的功率损耗是在100负载时的大值。正常情况下，损耗相应会低些。

3)可靠触发保护装置所需的电流。

6SL3300-7TE38-4AA1

6SL3300-7TE41-4AA1

380

450/500

630

800/900

6SL3330-7TE36-1AA3

6SL3330-7TE37-5AA36SL3330-7TE38-4AA3

6SL3330-7TE41-0AA3

6SL3330-7TE41-2AA36SL3330-7TE41-4AA3

605

745/840

985

1260/1405

3RT1476-6AP36

3WL1110-2BB34-4AN2-ZC221)

3WL1112-2BB34-4AN2-ZC221)

3WL1116-2BB34-4AN2-ZC221)

9.9

10.5

4.6

4.9

变频调速柜，大2)

134400

230400

大功率损耗3)

5.5

6.1

7.5

8.5

0.4 (14.1)

4 个 M12 孔

3 个 M12 孔

3 个 M