

多插头墙壁开关 WOOKEE

产品名称	多插头墙壁开关 WOOKEE
公司名称	中山市宝玑电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WOOKEE 型号:G8202 额定电压:250 (V)
公司地址	中山市小榄镇菊城大道43号首层 (东区物业A042-1号楼原东区7村工业1号楼首层)
联系电话	13809874425

产品详情

品牌	WOOKEE	型号	G8202
额定电压	250 (V)	用途	墙壁插头
额定电流	10 (A)	外形尺寸	85*80*5 (mm)
电寿命	10 (万次)	产品认证	CE
面板材质	ABS、PC	适用范围	居家、酒店、办公
颜色	白色		

宝玑电器独特创意设计

时尚的、优质的墙壁开关g系列;

您可随意组合，您定会找到最合适您的居家搭配.....

时尚流行独立功能模块自由组合装卸方便

正宗防弹阻燃胶、耐磨耐冲击、光泽强

造型简洁大方、线条流畅。

独特大接线端子安全可靠

产品型号 (item no) : g8202

材料 (material) : pc/abs

功能(function) : 两孔、三孔插头带全保护门

a two-pole ellipse socket & a three-pole flat socket with full-safeguard door inside

电流 (max input current) : 10a

电压 (input voltage) : 250v

使用寿命 (useful time) : 10万次以上(up 100 thousand)

描述 :

面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性。

开关插座安全与否,这与其内部电线的连接方式有着很大的关系。目前最为先进的连接方式是速接端子结构。这种结构连接方式简单,只须将电线插进端子部,连接即告完成,但接线状态均匀整齐而牢固,即使吊上一个保龄球,连接也不会脱落。带电部分不外露,所以施工时不会有触电的危险。

开关的开闭性能良好,可使用40000次以上

- 1.强制开闭的螺旋弹簧
- 2.高导电率的端子板<耐热铜>
- 3.耐熔敷性的银合金接点
- 4.由于接点压力高,导电面积大,使得开闭接点松弛较小,且实现了较高的导电容量和较长的使用寿命.

插座性能良好,插拔50000次以上不会出现松动

- 1.接触部的弹簧片采用高弹性的锡磷青铜
- 2.高回复性的形状和结构
- 3.采用升温小的材料
- 4.依靠高持久力,弯曲变形小的形状及导电率高的材料保证其经久耐用