

成都塑胶跑道每平方造价

产品名称	成都塑胶跑道每平方造价
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	80.00/m ²
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道施工一平多少钱

塑胶跑道具体价格需要看是做哪一种材料的，有透气型塑胶跑道，混合型塑胶跑道，复合型塑胶跑道，预制型塑胶跑道等，另外就看塑胶跑道具体厚度，不同厚度价格也不等的；所以这个价格得根据所需要的具体产品和参数规格等来进行报价。

优正体育给大家普及下塑胶跑道的就建造标准吧！

1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽最小为1.22米，最大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第一分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

注：分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8%、直道5%、半圆区5%)，纵向<1%，跳高区<0.4%，表面应平

坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：

为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间最好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

优正体育科技有限公司是一家集塑胶跑道材料生产与研发的环保企业，从事塑胶跑道、人造草坪铺设、塑胶球场、硅PU球场等塑胶运动场预算、设计、铺装；生产跑道环保面胶、跑道耐磨面漆、单组份胶水、硅PU材料、弹性颗粒及销售铺装于一体。是集科研、生产、制造、销售、安装于一体的现代化专业企业，具有制造设备，雄厚的技术力量，现代化的管理及检测手段，深受广大客户的好评和消费者信赖。

公司长期致力于塑胶场地材料的研发和应用，企业全面管理，售后服务严格质量管理体系进行管理。为客户提供前期预算、施工方案、图纸设计等服务，公司以诚信为经营理念，真诚希望与业内朋友共谋发展。