

SEHEY蓄电池SH7-12 12V7AH无须补液

产品名称	SEHEY蓄电池SH7-12 12V7AH无须补液
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西力SEHEY 型号:SH7-12 规格:12V7AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

产品详情

SEHEY蓄电池SH7-12 12V7AH

SEHEY西力蓄电池正确地使用与维护：

一、保持适宜的环境温度：影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的环境温度是在20 - 25 之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25 ，每升高10 ，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

二、运行校准需注意：每年只在必要时进行1到2次UPS运行时校准。有时，您可以执行运行时校准来验证您的运行时间是否是充足的。但是，频繁地执行运行时校准会减少电池的预期寿命。

模块化UPS采用标准的结构设计，每套系统由功率模块、监控模块、静态开关组成。其率模块可并联，平均分担负载。如遇故障自动退出系统，由其它功率模块来承担负载，既能水平扩展，又能垂直扩展。独特的冗余并机技术使设备无单点故障，以确保电源的高可用性。以下介绍一下模块化UPS电源的安装

要求：1、应按照厂方产品说明书中有关规定，保证在线式UPS电源所接的相线、中性线、地线符合要求，不能随意改变其相互间的顺序。2、连接在线式模块化UPS电源的交流配电柜所使用的开关不宜选用闸刀开关或熔断式熔丝，应该采用空气开关，空气开关具有消弧功能，在负载或在线式UPS电源短路时响应速度快，并有漏电保护和过热保护等功能。3、UPS电源电池安装前应注意检查电池的外壳，确认是否有物理损坏，以便进一步确认是否会影响产品的内在质量。4、合理选择安装位置，一个好的安装位置非常重要，放置模块化UPS的地方必须具备良好的通风效果，要远离水、可燃性气体和腐蚀剂，环境温度保持在0~40℃之间。5、使用模块化UPS电源后，不必再加交流稳压器。若一定要加，应加在UPS的前级，即市电先经交流稳压器，再经UPS，然后到负载。