

非凡胶体蓄电池12V100AH非凡硅能12SP100规格/参数

产品名称	非凡胶体蓄电池12V100AH非凡硅能12SP100规格/参数
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:非凡 型号:12v100ah 产地:非凡
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

蓄电池的寿命取决于电池的充放电次数，随着充放电次数的增加，电池的内阻增加，放电能力减少，当达到一定程度时，这种变化加快。因此，长期跟踪测试，状态管理成为一项可行的解决方案。在实际使用中，有很多种方法可以决定电池的寿命或状态，但是基于内阻的测量方法是快，可靠的。

目前市场上存在的各种所谓容量检测系统（除了10小时放电系统），其原理归根结底都是基于内阻的。因此无论即使是几十万的设备，还是几万的，其原理从根本上是一致的，所谓的容量也是推测。

建立一个方便，简单，可靠，价格较低的有效测试系统，是本公司提出的解决方案的终目标。

一套PITE3900测试仪+一套电池分析软件+多套配套测试接口，即可方便地定期对电池进行'身体状况'检查，并长期进行寿命管理，提前预报不良电池，避免由于电池的寿命已到，造成系统瘫痪。

目前我公司的技术主要就是消除电池的硫化，使之恢复原有标称容量，重新投进使用。

意大利非凡电池产品应用领域:

非凡蓄电池的应用领域有哪些?

非凡蓄电池12V100AH参数详解

1.交通运输 - 、火车、拖拉机、摩托车、电动车等;

2. 电信电力 - 邮电、通讯、电站、电力输送等;
3. 车站码头 - 叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等;
4. 矿山井下 - 矿灯、运输车、UPS电源、照明系统等;
5. 航天航海 - 轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等;
6. 自然能系统 - 太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等;
7. 银行学校、商场医院 - UPS电源、精密仪器、应急灯等;
8. 计算机系统 - UPS不间断电源等 ;
9. 旅游娱乐 - 观光车、电动玩具、高尔夫球车、应急灯等;
10. 国防军工 - 飞机、坦克、装甲车、火炮、舰艇、核潜艇、雷达系统、导弹发射系统、精密仪器等.

非凡蓄电池SP系列参数;

极板与板栅:加厚的极板和板栅,保证了长久的使用寿命。

2. 隔板:超细玻璃纤维隔板。

3. 外壳材质:ABS塑料,可用FV0防火型材料.

4. 安全阀:安全低压气阀

非凡主要应用和关键优点

为达到佳性能并排除电路而设计是以下应用的理想产品:

- 高倍率放电UPS应用
- 应急电源系统
- IT网络应用和数据中心
- 应急照明

6V和12V整体式电池

12年的设计寿命

非常高的能量密度允许更紧凑的电池布局和接地面积

便于安装在电池柜或电池架上

无液体溢出

阻燃外壳

VRLA AGM和内部再复合效率99%的气体再复合技术

免维护,无需加水

对空/海/运输安全

可循环使用

适用标准:

IEC 60896 Part21-VRLA电池测试方法

IEC 60896 Part22-VRLA电池要求

BS 6290 Part4-VRLA电池分类技术规格

Eurobat “ High performance ” - 10=12年设计寿命

FIAMM制造:

ISO 9001质量管理体系

ISO 14001环境管理体系

OHSAS18001职业健康和安全管理体系

技术特点:

重力浇铸高纯度铅钙锡合金板栅

活性物填充于板栅生长和较强的耐腐蚀性能延长了使用寿命 电解液完全吸附于高孔率“ AGM ” 隔板中

螺母式M5/M6/M8铜芯端子保证了高的电导率，大的扭矩保持力并易于安装
防泄漏端子密封防止了在一个较宽的温度范围内的酸渗漏

每个单元格都装有单向阀，单向阀在5PSI时开启3PSI时关闭，过充时允许气体排出

滤气片阻止了火花或明火进入电池内部

符合IEC 707 FVO和UL94 VO(LOI值高于28%) 标准的阻燃ABS塑料外壳

厚壁外壳和中盖具有较强的机械强度

20 时每月自放电率<2%,允许6个月的保存期限

远程排气系统可应用于需要将气体排到室外的场合（适用于12FLB2520到12FLB800及6FLB800

FLAMM的追求在于不断的对生产工艺、设备及技术进行改进。FLAMM工业电池遵循ISO9001质量管理体系和ISO14001环保体系的要求。FLAMM工业电池在技术上的持续投资使我们的产品拥有更精良的品质、更高的可靠性。