

# 红河河口c型钢批发,云南c型钢

产品名称	红河河口c型钢批发,云南c型钢
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

## 产品详情

主井提高巷部分段砌碛支护巷道，断面不足8m<sup>2</sup>，不能满意安全出产的需求，经研究决定：对该巷道选用C型钢支护进行扩修；为确保施工安全，特制定安全技术措施如下：

1、主井提高巷需扩修巷道总长度340米，主井口以下17米及主井车场变坡点以上23米巷道扩修，选用3.6米标准C型钢支护，巷道其它段扩修，选用3.2米标准C型钢支护。

2、选用3.2米C型钢支护标准：巷宽3.2米，下宽3.4米（含两帮扎角各0.10米），巷高3.0米（距道木面），棚距0.6米，梁腿参合数0.4米，参合处用螺丝固定结实，拉板固定、川杆背顶背帮成一直线；贴顶、贴邦处用编织网、川杆备实打牢，顶帮空处用废木打实备牢。

3、选用3.6米C型钢支护标准：巷宽3.6米，下宽3.80米（含两帮扎角0.10米），棚距0.6米，巷高3.2米（距道木面），两帮道面以下0.2米；梁腿参合数0.5米，贴顶、贴邦处用编织网、川杆打实备牢，拉板固定、川杆背顶背帮成一直线；川杆每棚数量不少于24根，顶部空处用废木打实备牢，顶帮空处垒石块用水泥砂浆灌实。

4、随巷道扩修每40米在巷道的北邦施工安全硐1个，安全硐选用梯形工字钢支护，上宽1.6米，下宽2.6米，高1.94米，深度2.0米，（安全硐口处C型钢棚距宽度恰当由0.6变为0.8米）顶邦、后堵用坑木、稍子、川杆打牢备实。

5、C型钢扩修招口从指定地址选用由上向下逐棚扩修的施工次序进行，并严厉依照激光指向仪所给定的中腰线为基准进行施工，激光指向仪的调整作业由技术科担任。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材