

# 篮球场硅PU材料生产厂家

产品名称	篮球场硅PU材料生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北沧州
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

河北昌冠体育硅PU厂家尹经理)专业生产硅pu球场材料,硬地丙烯酸球场,弹性丙烯酸球场,pu球场,是国内早开展体育场地材料研发、生产和体育工程建造的专业性之一,是集生产、贸易、工程施工于一体大型综合性康体,全国主要供应商之一。

硅PU球场基础刷涂完毕,底涂及灌缝固化后,即可进行弹性层施工,弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿刮板涂于基面,每道涂刮厚度不能超过2.0mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需多加稀释剂以保证表面流平。若气温较低( $< 10$ 以及相对湿度较低 $< 60\%$ ),需加入(38%)水搅拌均匀后涂刮,以加速材料固化,减少间隔时间,具体加水量视现场天气而定,应避免在猛然阳光照射下施工。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处修补平整,表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。?

足球、篮球、排球、网球、手球、羽毛球塑胶场地等1、外观:场地没有气泡、裂痕或分层现象;面层与基础层粘合牢固、均匀,接缝平直,无明显凹凸现象;表面平坦、色泽均匀。2、标志线:标志线清晰、不反光,无明显虚边,与面层粘合牢固。

(1)足球场的所有线宽不超过12厘米,场地长90米—120米,宽45米—90米,国际比赛足球场长为100米—110米,宽64米—75米。

(2)篮球场的所有线宽均为5厘米,国际篮联主要的正式比赛球场尺寸为长28米,宽15米,球场的丈量是从界线的内沿量起。小场地为14米×26米。篮球场界线外至少2米无障碍。

(3)排球场的线宽均为5厘米,比赛区为18米×9米的长方形,其四周至少3米宽的无障碍区。排球场的界线从线的外沿计算。

(4)网球场的端线宽10厘米,其余各条线宽为5厘米,单打场地为23.77米×8.23米,双打场地为23.77米×10.

97米。所有测量到线的外沿为止。端线以外至少应有6.4米的空地，边线以外至少有3.66米的空地。

(5)手球场的线宽为5厘米，场地长40米，球门线长20米，场外无障碍区，离边线至少1米，离球门线至少2米。所有测量线从线外沿计算。

(6)羽毛球场的线宽为4厘米，场地长13.4米，双打场地宽6.10米，单打场地宽5.18米，场地四周2米以内无障碍，所有测量从线外沿计算。

3、平整度合格率：球场塑胶平整合格率应不小于85%，在任何方向和位置上，在每4米的丈量距离上不能超过6毫米的起伏，在1米的丈量距离上不能有超过3毫米的起伏。

4、厚度：足球场一般厚度为8—10毫米，篮球、排球、手球一般厚度为6—8毫米，网球、羽毛球一般厚度为4—5毫米。

5、坡度：球场的地面应是龟背形倾斜，倾斜坡度为2/1000—4/1000。

6、物理机构性能同田径场塑胶跑道的塑胶机械性能。

河北昌冠体育设施有限公司（尹经理）拥有一个占地超两万平米的现代化，主营耐斯迪硅PU球场材料，丙烯酸材料，悬浮拼装地板、包塑围网、弹性安全地垫，混合型塑胶跑道材料，透气型塑胶跑道材料,复合型塑胶跑道材料，无颗粒自结纹塑胶跑道材料,无颗粒印花型塑胶跑道材料等材料。