

FPCG-2流化床包衣机

产品名称	FPCG-2流化床包衣机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

FPCG-2流化床包衣机

流化床包衣机，包括具有干燥空气进口(1-1)和排风口(1-2)的罐体(1)，罐体(1)内设有气流分布板(2)和过滤器(7)，其特征在于：气流分布板(2)上设有至少2个均匀分布在同一圆周上的大孔区域(2-1)，大孔区域(2-1)的开孔率至少是65%，气流分布板(2)的上方且正对每个大孔区域(2-1)设有导向筒(4)，导向筒底面与气流分布板之间具有间隙(h)，对应每个导向筒(4)设置一包衣喷嘴(3)，包衣喷嘴(3)从气流分布板(2)的大孔区域(2-1)的中心孔伸出。

流化床包衣机，其特征在于：罐体(1)内且处于导向筒(4)与过滤器(7)之间设有开口向下的粘结剂喷头(6)。

流化床包衣机，其特征在于：每个导向筒(4)与罐体(1)之间设有用于调节导向筒底面与气流分布板之间间隙(h)的调节组件(5)。

流化床包衣机，其特征在于：上述调节组件(5)包括固定在导向筒上的横向支撑杆(5-1)和用于将横向支撑杆(5-1)与罐体(1)连接的螺钉(5-3)，罐体(1)壁上且对应罐内各导向筒(4)处设有上下向的调节槽(1-3)，各导向筒(4)的支撑杆(5-1)通过对应的调节槽(1-3)伸出，支撑杆(5-1)的伸出端上设有具有上下向导向槽(5-2-1)的面板(5-2)，每个支撑杆(5-1)由螺钉(5-3)通过其面板(5-2)上的导向槽(5-2-1)拧入罐壁上的螺纹孔内而固定。

的流化床包衣机，其特征在于：所述罐体(1)在开设调节槽(1-3)处均加厚，采取在开设调节槽(1-3)处的罐体外部固定一与罐体(1)吻合的连接块(11)，连接块(11)上设有与该处罐体调节槽(1-3)相一致的调节槽(11-1)，螺钉(5-3)通过面板(5-2)上的导向槽(5-2-1)拧入罐壁上连接块(11)的螺纹孔内。

流化床包衣机，其特征在于：气流分布板(2)的中央设有头部为锥状体的凸起。

流化床包衣机，其特征在于：罐体(1)内且处于过滤器(7)的上方设有偏心振打装置。

