

带罩的15kw静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 带罩的15kw静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987454 13072175406 |

产品详情

带罩的15kw静音柴油发电机组装备了独特的智能节油门,它可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.同时,也大大地延长了整机的使用寿命。发电厂将天然的.次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;为了满足电力用户安全的需要,又要将电压降低,并分配给各个用户,这就需要能升高和降低电压,并能分配电能的变电所。

带罩的15kw静音柴油发电机维护与更换。

大泽柴油发电机组厂家为您介绍船用发电机碳刷的维护：

1. 仔细查看发电机内部,不得有杂物存在,防止落入螺钉,工具、抹布等异物。
2. 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈,不得使用金属吹管。
3. 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量好须符合维护要求的规定。
4. 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。

型号：TO18000ET

(一) 发电机参数

1. 额定功率：15KW

- 2.备用功率：16KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220V/380v
- 5.结构类型：静音式
- 6.功率因素：0.8/1.0
- 7.相 数：单三相
- 8.燃油类型：0#、-10#柴油
- 9.启动方式：电启动（选配全自动）

（二）发动机参数

- 1.发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式
- 2.发动机型号：TO2V92
- 3.活塞排量（ml）：997
- 4.机油容量（L）：2.2L
- 5.工作时间：8-12h
- 6.空载油耗：206g/kw.h
- 7.机油型号：SAE10W30（或CD）
- 8.油箱容积（L）：32L

（三）整机参数

- 1.噪音db/7m：68-76
- 2.机油报警：具有
- 3.额定转速：3000r pm
- 4.长宽高（mm）1060*610*690
- 5.净重(kg)：295/325