

聊城玻璃钢风机 寰球玻璃钢设备 玻璃钢风机批发

产品名称	聊城玻璃钢风机 寰球玻璃钢设备 玻璃钢风机批发
公司名称	河北寰球玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县
联系电话	13752159866

产品详情

风机异常振动原因及故障分析

风机的常见故障分析

1. 风机异常振动原因

- (1) 叶轮旋转时碰撞壳体。
- (2) 基础的钢性不够或风机底座固定不牢固。
- (3) 叶轮动平衡被破坏。
- (4) 风机进出口管道安装不良。

2. 电机电流过大和温升高的原因。

- (1) 电机轴承损坏。
- (2) 叶轮与电机壳体发生碰撞摩擦。
- (3) 系统阻力过大，导致电动机超负荷运行。
- (4) 电机输入电压过低或电源单项断电。

目前，玻璃钢风机得到了广泛应用，受到用户的亲睐。其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其特点是耐腐蚀，耐酸碱，玻璃钢风机厂家，属于防腐风机的一种由于本产品也暴露在腐蚀性环境中，因此需要准备防腐措施。小编简单总结了它在这方面的内容，一起来看看吧。

玻璃钢风机电机与材料无直接接触，电机无防腐保护，可提高保护等级，增加保护罩电机的保护。电机可通过滑轮或齿轮等传动机构设置在可以的区域。可调电机用于支撑座板，采用角带传动将玻璃钢风机输送的各种耐腐蚀气体与电机隔离，确保电机的使用寿命。通常，玻璃钢风机玻璃钢零件是风机外壳和叶轮。由于壳体和叶轮主要与材料接触，电机的输出轴可以防腐，玻璃钢风机厂，电机本身具有一定的防腐等级。

我们把玻璃钢离心风机完全安装好之后，需要对它进行调试，玻璃钢风机批发，确认它是否能够正常的运行，聊城玻璃钢风机，那下面新广恒小编就为您介绍其调试方法：调试玻璃钢离心风机首先要先进行启动，不管是选择全压启动还是启动，我们都需要注意风机电流的大小，一般情况下，全压启动的电流约为5-7倍的额定电流，起动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采取启动。关于玻璃钢离心风机的功率也是大多数用户所忽视的，玻璃钢离心风机试车时可以将风机出口或出口管道上的阀门关闭，运行后将阀门渐渐开启，达到所需工况为止，并留意玻璃钢离心风机的运行电流是否超越额定电流，这样才能更好的确保风机的使用安全性。

聊城玻璃钢风机-寰球玻璃钢设备-玻璃钢风机批发由河北寰球玻璃钢有限公司提供。河北寰球玻璃钢有限公司是从事“玻璃钢风机,环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。