

PA6德国巴斯夫 B3EG3

产品名称	PA6德国巴斯夫 B3EG3
公司名称	悠塑塑化科技（上海）有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B3EG3 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99舜浦大厦7层R区772室
联系电话	021-51688068 15150496605

产品详情

供应PA6德国巴斯夫B3EG3 代理苏州 德国巴斯夫B3EG6 质优价廉 德国巴斯夫B3EG7

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
断裂应力(V=50mm/min)	干/湿		160/70	MPa
拉伸弹性模量		5800/3500		
屈服伸长率(V=50m m/min)		3.5/15	%	
弯曲强度		180/100		
拉伸屈服应力(V=50 mm/min)				
伸长率	0.5% +23 湿		2100	
卡毕冲击强度	30 干		45	KJ/m2
断裂伸长率(V=50m m/min)				
弯曲模量		5200/2500		
拉伸蠕变模量	1000h, 湿			
卡毕缺口冲击强度	30 干/湿		7	
球压硬度		180/95	+23 干/湿	

埃佐缺口冲击强度		6		50/105
体积电阻		1015/1012	.cm	
导热率	干态		0.24	W/(m.K)
介电常数	1MHz, 干/湿		3.8/7	
相对电弧径迹指数CTI		550		
T1				
损耗角	1MHz 干/湿		0.025/0.24	
表面电阻		1012/1010		
介电强度	K20/P50, 干/湿		80/70	KV/mm
热变形温度	0.45MPa负荷, 干态		215	
温度指数	在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时		120/150	
线性热膨胀系数	(23-80) , 干态		3-3.5/7-8	10-5/K
比热容		1.6	J/(g.K)	1.8MPa负荷, 干态
使用温度			200	
冲击、破坏能量		10/30	J	

悠塑塑化科技（上海）有限公司简介

悠塑塑化科技有限公司成立于2001年，本公司自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着**的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。

本公司是台湾南亚（惠州）工程塑胶-华东地区总代理。货源充足，已和国际几大知名品牌的供货商建立了友好、长期稳定的供货合同关系，代理及经销工程塑料和通用塑料。

选择我们公司，就是为贵公司节约成本。在工程原料价格方面，我们公司是有的优势！同时我们公司回收工厂剩余原料。

我们与客户建立互惠、互利、互信的基础上长期合作，共创双赢局！