

抗紫外线PA12(法国EMS)BM17BG。

产品名称	抗紫外线PA12(法国EMS)BM17BG。
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:PA12 加工级别:注塑级 产地:法国
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

抗紫外线PA12/瑞士EMS/BM17BG,现货供应

聚酰胺12弹性体（尼龙 12弹性体）属于热塑性弹性体(TPE)材料。为嵌段聚合物，包括PA12段和聚醚段（聚醚嵌段酰胺）。富含PA12的产品具有PA12的主要性质，而弹性体的性质随着聚醚含量的提高，变的更明显：也就是说，聚合物变得更柔软，具有更高的低温冲击强度。由于其优良的性能，该聚合物在许多应用中都是不可缺少的。

PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。

PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间

注塑模工艺条件

干燥处理：加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85C热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。

大量现货供应,PA12瑞士EMS以下型号

供应PA12瑞士EMS TR55 食品级,超高韧性,耐化学性,耐酒精,耐气候,紫外线稳定防火

供应PA12瑞士EMS TR70耐化学性,韧性好,高耐热防火V-2

供应PA12瑞士EMS L25尺寸稳定性好

供应PA12瑞士EMS G21收缩性高,阻隔树脂,V-2

供应PA12瑞士EMS TR90刚性好,易着色,韧性好,高ESCR抗应力裂纹

供应PA12瑞士EMS TR90高透食品级 (TR90 UV) 高透抗紫外线

供应PA12瑞士EMS LV-3H玻璃纤维增强30%,耐磨损性,热稳定性,刚性好

供应PA12瑞士EMS L20G中粘度,热稳定性,经润滑

供应PA12瑞士EMS L25W20软尼龙挤出; (L25W20X抗冲击耐热性抗紫外线)

供应PA12瑞士EMS L25W40软尼龙耐冲击挤出抗紫供应PA12瑞士EMS TR90 LX,
耐酒精,韧性好,耐化学性,高ESCR抗应力裂纹

外线; (L25W40X耐热性)

PA12瑞士EMS熔融温度: 240~300 ; 对于普通特性材料不要超过310 , 对于有阻燃特性材料不要超过270 。

高速注射速度可使成型良好。