

天津锚索张拉设备 湖北鸿发预应力

产品名称	天津锚索张拉设备 湖北鸿发预应力
公司名称	湖北省鸿发预应力金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市黄石港区花湖大道30号万达广场写字楼A座822室
联系电话	13720380000

产品详情

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市。

预应力筋的张拉管理，采取应力控制，伸长校核。实际伸长值与计算伸长值的允许偏差为-5%~+10%。如超过该值，锚索张拉设备，应暂停张拉；采取措施予以调整后，方可继续张拉；如伸长值偏小，可采取超张拉措施，但张拉力限值不得大于 $0.8f_{ptk}$ 值；在多波曲线预应力筋中，为了提高内支座处的张拉应力，减少张拉后锚具下口的张拉应力，可采取超张拉回松技术；

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市。

桥梁预应力智能张拉技术-----及时校核伸长量，实现“双控”

系统传感器实时采集钢绞线数据，反馈到计算机，自动计算伸长量，及时校核伸长量误差是否在 $\pm 6\%$ 以内，实现应力与伸长量“双控”。（《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）7.6.3第3款规定“预应力筋采用应力控制方法进行张拉时，应以伸长量进行校核。...其偏差应控制在 $\pm 6\%$ 以内”。）

张拉过程再现，张拉加载速率、停顿点、加载力、伸长量、持荷时间等张拉要素真实记录，一览无余。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市。

安装工具夹片时。工具夹片安装前应缠裹塑料布，并抹少量黄油，以便于张拉完成后卸顶。工具夹片安装完成后，用套管冲敲工具锚夹片，使其进入工具锚环内，并使端部整齐，外露长度基本一致。但不能过力冲敲工具锚夹片，以防对张拉时钢绞线受力状态的自动调整不利。

天津锚索张拉设备-湖北鸿发预应力(图)由湖北省鸿发预应力金属制品有限公司提供。湖北省鸿发预应力金属制品有限公司有实力，信誉好，在湖北 黄石 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿发预应力和您携手步入辉煌，共创美好未来！