

三片式碳钢对焊球阀 温州吉翱阀门 Q14F-16P 密封性好 材质碳钢 1000wog

产品名称	三片式碳钢对焊球阀 温州吉翱阀门 Q14F-16P 密封性好 材质碳钢 1000wog
公司名称	温州吉翱阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉翱阀门 型号:Q14F-16P 产地:浙江温州吉翱阀门
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道度山村纪风路77号 第二层右侧
联系电话	0577-56576416 15857765227

产品详情

三片式对焊球阀具有以下特点：

- 1、流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等
- 2、结构简单、体积小、重量轻
- 3、紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛应用于塑料、密封性好，在真空系统中也以广泛使用
- 4、操作方便，开闭迅速，从全开到全关旋转只需要90度，便于远距离的控制
- 5、维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便
- 6、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀
- 7、适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可以应用

三片式对焊球阀特点及用途 该球阀主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。

- 1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力较小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。

- 3、 阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
- 4、 阀杆密封可靠，由于阀杆只作转动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高而增大。
- 5、 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。
- 6、 下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。
- 7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧，能将开关过程产生的静电导出。

三、 三片式对焊球阀执行标准 1、 设计与制造:GB12237-89、 API608、 API 6D、 JPI 7S-48、 BS5351、 DIN3357。

2、 法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、 GB9112~9131、 HGJ44~76、 SH3406、 ANSI B16.5、 JIS B2212~2214、 NF E29-211、 DIN2543。

3、 结构长度:GB12221-89、 ANSI B16.10、 JIS B2002、 NF E29-305、 DIN3202。

4、 检验主试验:JB/T 9092、 API 598。