

抗浮式地埋不锈钢箱泵一体化泵站

产品名称	抗浮式地埋不锈钢箱泵一体化泵站
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	87000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

抗浮式地埋不锈钢箱泵一体化泵站 地埋式消防水池箱泵一体化全部施以螺栓连接,既没有了现场焊接的繁琐,又杜绝了焊接发生的腐蚀,不锈钢螺栓和无毒无害的食用硅胶密封垫,确保成型后的水箱不渗、不漏、不跑冒。产品属性利用较少的材料,高强度成型模压,不锈钢板材经液压拉伸成单位矩形高低板块,其的奥氏体、铁素体、超低碳诸多性能,具有耐腐化、抗震、抗裂变之长处,延长水箱的使用寿命,任意组装成所需的储水容积,外形美观.使用及维护使用寿命长、防腐蚀抗裂。水箱材质选用优质不锈钢板,经模压变形到达极强度 其他说明拆装,维修方便。传统水箱由焊接成型,拆除时较困难,拆后水箱板多以废物处理,而装配式水箱,拆装便捷,尤其是拆除后的模块可以异地再用,性价比高。

不锈钢箱泵一体化消防水箱、智能式泵站产品特点： 1. 采用先进的供水专用变频器 2. 供水专利技术 3. 全中文人机界面,操作简单 4. 压力频率全数字显示 5. 系统故障自诊断 6. RS485远程通讯 7. 一次水高、低水位报警 8. 供水压力过压、欠压保护 9. 压力控制精度5%。 10. 水泵过载、过流保护 11. 体积小,安装调试方便 12. 适用于各种泵站 13. 故障水泵自动切除运行系统 14. 水泵软启动,软切换 15. 优化的控制软件更利于系统节能运行 16. 全部进口低压电器集成,运行更安全可靠

不锈钢箱泵一体化消防水箱,地埋消防水池,地埋箱泵一体化——BDF拼装式地埋消防水池:

消防恒压智能型一体化泵站。之所以成为主推产品,主要是因为本产品优点多,功能强,质量优。下面我先讲一讲这个产品的优点:

本产品高度自动化：它具有手动、自动、远程控制（数字量控制或通讯控制）、水箱低水位自动报警，高水位自动复位功能、过载欠压保护、失压（水压）停机保护功能、水泵自动切换功能、进入消防状态自动声光报警及启动功能、紧急停机功能、双电源自动切换功能、自动手动巡检及提示功能、故障报警功能、故障记录和导出功能、压力可调功能、压力显示功能、运行状况显示功能、远程通讯接口、可视化远程可调和检修及维修、可扩充升级功能等。

第二、箱体无需焊接——模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓或高强度抗腐蚀性极强高分子螺栓拧接，有效解决了焊接后防腐处理难度大、易生锈缺点；

第三、本产品使用寿命长——全部受力件材料采用热镀锌（镀锌层 8丝，执行标准《镀锌管》）GB/T和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用沥青防腐（执行标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》）SH3022和SH/T8）《管道防腐沥青》。池体内外采用双层防腐（沥青才层+外热镀锌层+内热镀锌层+不锈钢曾）故而使用寿命长达70年以上

第四、无渗漏——模板与模板之间的缝隙采用EPDM三元乙丙橡胶密封材料（根据乙丙橡胶的性能特点，主要应用与要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域，如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封热圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件。塑料改性等。）

第五、卫生效果好——因池体的内侧采用食品级SUS304-2B不锈钢材质

第六、强度高——产品结构设计师由东南大学设计院钢结构工程师设计，顶部压力、侧向压力均按100KN/计算且按无水计算；顶部压力、侧向压力传给箱体内的钢结构骨架

第七、规格大——可根据用户需要组装m，甚至无穷大的水箱（水池）

第八、安装周期短——水池安装不大于30天

第九：价格具有竞争力——与钢筋混凝土水池造价有可比性，甚至节省30%

第十、节能环保——该产品可以二次利用和再生，完全满足环保标准规定

第十一、零服务——该产品原材料质量严格按照国标要求验收，安装严格按照企业标准执行，故而无需服务