电动液压升降平台3吨5米导轨式升降平台优点说明

产品名称	电动液压升降平台3吨5米导轨式升降平台优点说明
公司名称	济阳县汇诚机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙铸机械 型号:SJD-2T 产地:山东
公司地址	济阳县济阳街道五金建材城40号楼426室
联系电话	18866136100

产品详情

1、液压电梯运行哑铨珂靠性好，即使电源发生故障，仍可使用轿厢内设置的一个下降按钮或泵站上设置的手动下降

阀门，使轿厢稳定慢速下降到附近楼层后开门。2、不需顶层机房：机房可放在建筑物的任意位置。由于机房面积只

有4－5，原来不能利用的地方亦可作为机房使用。这对于一些建筑物很重要，如古典建筑物地下建筑物的电梯配置等

。(该机房位置就是预留泵站空)3、平层准确一般的电梯由于受轿厢的载荷的变化等因素影响，导致平层的准确度很差。

液压电梯的液压系统采用一种自动稳定控制的设计，对电梯平层重复定位进行精密控制，达到平稳舒适运行。

4、低噪声运行：电梯的液压动力系统－泵、电机及控制阀组等元件，均设置在液压油箱里，使液压泵站成为一个整体。

将油泵、电机设计成潜油工作方式，使得电梯运行过程中的噪声降到很柢。

5、顶层米数较小

导轨式升降货梯是用于二楼三层工业厂房，餐厅、酒楼楼层间的货物传输。优其适合不能开挖地坑的工作场所。并

且不用上部点，形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单，货物传输经济便捷。可以量身打造高

效率的送货平台，产品液压系统设置上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控

制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设

备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得需要的使用效果，本产品主要应用于化工、

高温、高压、电厂、核工业基地、承载1吨2吨3吨4吨5吨等载重十吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，可以安

全使用;采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮，方便、

快捷、实用;
地坑深度一般为15cm-31cm，顶层不受限制，可根据现场环境定做用;层门可贯通，厂房内外可相互戳

开，方便、节省空间;很适合2-3层钢结构厂房，内外部均可使用，根据您的现场使用情况为您打造专属您的升降设备