

仓库简易升降货梯厂家直供

产品名称	仓库简易升降货梯厂家直供
公司名称	海岳（济南）投资咨询服务有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:龙铸 型号:2吨 产地:山东济南
公司地址	济阳区济阳街道银座公寓C座1704-1室
联系电话	15662784789 18853178500

产品详情

简介

导轨式升降货梯是一种非剪叉式液压升降机械设备。用于二三层工业厂房，餐厅、酒楼楼层间的货物传输。高度在150-300mm，尤其适合不能开挖地坑的工作场所。并且无须上部吊点，形式多样化(单柱、双柱、四柱)。设备运行平稳，操作简单可靠，货物传输经济便捷。

[编辑本段特点](#)

可以量身打造

效率高的送货平台，产品液

压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和[升降台](#)

工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、炸药等防爆企业。

可以承载10吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用;提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用;地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用;层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间;特别适合2-3层[钢结构厂房](#)

，内外部均可使用;泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，油缸和[密封件](#)采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选。

[液压电梯](#)在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，

还设有:[溢流阀](#):可防止上行运动时系统压力过高，应急[手动阀](#):电源发生故障时，

可使[轿厢](#)应急下降到就近的层楼位置开门，[手动泵](#):当系统发生故障时，

可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到就近的层楼位置;

[管路破裂阀](#):当液压系统管路破裂轿厢[失速](#)下降时，

可自动切断油路停止下降。油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

故障率低:由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,电梯运行故障率可降低。

耗电量少:液压电梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。

只需要挖十几厘米的地坑，保证货物进出的方便，方便设备的安装和使用场合。

液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护，保证设备运行和使用的安全。

可以无需地坑，直接采用斜坡处理，极大方便设备的安装使用空间和场合。

[编辑本段](#)电控系统

一、控制系统选用微机·PLC控制。

二、导轨采用[冷拉](#)T型导轨。

三、门滑道为专用型材滑道。

四、轿厢、厅门、[门套](#)、召唤面板全部采用[发纹不锈钢](#)。

五、层门联锁采用安全触点开关。

六、各层门配锁紧装置，具有双重安全保护性。

七、外呼梯配楼层指示、开关门状态指示、到站提示及选层指示。

[编辑本段用途](#)

随着工业与商业的繁荣，物流技术日益显示出其重要性。为了满足不同的需求，升降货梯的种类也在不断增加，其功能也日益完善。[货梯](#)

应用先进的电梯综合技术生产的升降货梯已达几十种，无论是从载重量500公斤~5000公斤。也无论是曳引式还是液压式，都具有高

度的安全性和可靠性，而且便于使用。系列载货[升降梯](#)

可以在工厂、仓库、购物中心、[超级市场](#)、机场、车站等不同的场所为您提供安全、平稳的服务。

[编辑本段功能](#)

节省能源:VVVF调速是电梯拖动领域的一场革命，其功耗和供电容量大幅减少，比传统的交流双速节能近40%，是目前[载货电梯](#)调速技术发展的方向。

调速性能优良:VWF调速能平滑的调节电梯速度，极大的改善电梯运行的舒适感，平层准确度和运行噪音。

力矩特性优良:[VVVF](#)

调速的特点在于其恒定的力矩特性，无论轻重载荷、其运行速度、舒适感、平层精度均不受影响。

主板:32位[双CPU](#)

，相互监控，更大程度提高了数据处理速度:系统内设置的高智能微电脑模块，对电梯运行实施安全、精确的管理控制。

全电脑的数据网络化系统充分展现了人性化智慧，系统的功能更完善，更具有灵活性:32位双CPU，主从CPU相互监控，更大程度提高了数据处理速度:系统内设置的高智能微电脑模块，对电梯运行实施安全、精确的管理控制。

[编辑本段](#)安全性能

导轨式升降货梯:在具备传统曳引式

电梯的安全装置的同时，还设有:[溢流阀](#)

:可防止上行运动时系统压力过高，应急[手动阀](#):电源发生故障时，

可使[轿厢](#)应急下降到就近的层楼位置开门， [手动泵](#):当系统发生故障时，

可操纵手动

泵打出高压油使轿厢上

升到就近的层楼位置;管路破裂阀:当液压系统

管路破裂轿厢[失速](#)下降时，可自动切断油路停止下降。油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。