

贵州麻江平改坡琉璃瓦耐候性能

产品名称	贵州麻江平改坡琉璃瓦耐候性能
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	42.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

贵州麻江平改坡琉璃瓦耐候性能平改坡琉璃瓦

砌筑砂浆的强度级别必须设计要求，其材料、配合比、制作等均应符合有关规定。基面隔离剂适用于基材含水率大于15%的隔湿处理；也适用垆相对湿度大于80%或表面结露的墙体隔湿处理。

2、粘贴砂浆应按规定的配合比配制，随用随

，并注意防晒、避风，配好的砂浆存放时间不宜超过2h；粘贴前发泡陶瓷保温板不得浇水。

二、原料配比 三、原料配伍 本品各组分分配比范围为无机强材料1，复合高温粘接剂0.1~3，轻质骨料2~15，活性挤0.01~0.5。高分子装饰瓦产品介绍

产品概况：高分子装饰瓦是以高耐候性航空高分子材料为基料，以无碱高强纤维为增强骨料，经现代高温模压免烧工艺生产的一种新型高端屋面瓦，产品传承经典的青筒瓦和小青瓦风格，古朴典雅大气而厚重，配套产品齐备，与粘土烧结瓦相比具有瓦型经典美观、轻质高强、安装简便快捷、质感细腻厚重、色彩丰富持久、终身无需维修、综合性价比高等多种独特的品质优势，是粘土烧结瓦的更新换代产品，是各类高中端永久性建筑，特别是新型装配式建筑最理想的装饰屋面瓦。

贵州麻江平改坡琉璃瓦耐候性能

高分子装饰瓦与烧结瓦相比较的优势概述：

1经典瓦型，古朴典雅高端大气：传承青筒瓦和小青瓦风格，质感细腻而厚重，具有极佳的装饰效果，彰显建筑风格，提升建筑档次。

2节省安装成本、缩短安装周期：单张规格是烧结瓦的5倍以上（700*480mm）、产品平方质重仅为粘土烧结瓦的30%（每平方重量为18公斤），其安装工资及基层成本比烧结瓦可以节省40%，可缩短安装时间近一倍以上。

3极佳的防水效果，可以省去防水层：致密的瓦体结构及严实的搭接设计使产品具有超强的防水性能，可以省去粘土烧结瓦必须的防水层

4终身无需维修：优异的防水性能及严实的搭接设计使产品终身无需维修，彻底解决了烧结瓦极易松动移位漏水而经常维修的致命缺陷。

5不积尘纳垢、不裂纹、不褪色，永保瓦体洁净如新，彻底克服了粘土烧结瓦表面极易积尘纳垢、易裂纹的固有缺陷。

贵州麻江平改坡琉璃瓦耐候性能 2、施工技术： 、基层处理：在抹水泥珍珠岩保温砂浆之前，应事先检查基层，基层过于凹凸的部位，高出的部分须剔平，低处用水泥砂浆分层填实，基层表面的灰尘、污垢等应事先干净。空心玻璃砖生产工艺有两种生产，即熔接法和胶接法。而保温的内侧由于有保温材料具有的热阻性，避免了对内侧墙体的影响。STP 选用的无机芯材经过科学的配方，属不良导热体，把物体之间的热传导降到。砖的规格尺寸与普通实心粘土砖完全一致，为240mm x 115mm x 53mm，所缣谜糶 梢灾苯哟替实心粘土砖。