

仪表屏蔽双绞电缆DJYPVP

产品名称	仪表屏蔽双绞电缆DJYPVP
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DJYPVP仪表双绞电缆聚绝缘对绞铜线编织总聚氯护套计算机电缆。适用于室内、电缆沟、管道等要求非静电场合。

DJYPVP仪表双绞电缆型号名称

DJYVP	聚绝缘对绞铜线编织总聚氯护套计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电场合
DJYPVP	聚绝缘对绞铜线编织分及总聚氯护套计算机电缆	
DJYVP2	聚绝缘对绞铜带总聚氯护套计算机电缆	
DJYP2VP2	聚绝缘对绞铜带分及总聚氯乙炔护套计算机电缆	
DJYVP3	聚绝缘对绞铝塑复合带总聚氯护套计算机电缆	
DJYP3VP3	聚绝缘对绞铝塑复合带分及总聚氯护套计算机电缆	
DJYVPR	套软计算机电缆	

DJYPVPR	
氯护套软计算机电缆	
DJYVP2R	聚绝缘对绞铜带总聚氯护套软 计算机电缆
DJYP2VP2R	
烯护套软计算机电缆	
DJYVP3R	
护套软计算机电缆	
DJYP3VP3R	
聚氯护套软计算机电缆	
DJYVP22	
套钢带铠装计算机电缆	
并承受较大机械外力固定场合	
DJYP2V22	聚绝缘对绞铜带分聚氯护套钢 带铠装计算机电缆
DJYVP2 - 22	聚绝缘对绞铜带总聚氯护套钢
DJYP2VP2 - 22	
烯护套钢带铠装计算机电缆	
DJYP3V22	聚绝缘对绞铝塑复合带分聚氯 护套钢带铠装计算机电缆
DJYVP3 - 22	
DJYP3VP3 - 22	
聚氯护套钢带铠装计算机电缆	

DJYPVP仪表双绞电缆塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求，并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度，其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺，不应有有扭曲、翘边等变形现象，并有产品合格证。缆线布放时应有冗余。在机柜处，双绞线缆预留长度，一般为3~6m；终端处为0.3~0.6m；光缆在设备端预留长度一般为5~10m；有特殊要求的应按设计要求预留长度。设备间铺设活动地板时，板块铺设严密坚固，每平方米水平允许偏差不应大于2mm，地板支柱牢固，活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。DJYPVP仪表双绞电缆固态继电器按照切换负载性能分，可以分为直流型和交流型两大类，交流型有“过零”和“非过零”两种类型的产品，其开关触点有常开式和常闭式两种，常开式也是目前市场上比较多的一种，在进行电路设计和选购的时，务必要弄清设计的要求和被控负载的情况。交流型SSR是针对工作在50HZ下工作而设计的。应用时被控交流电源频率的要求是在40-60HZ范围内正常工作，要求波形为正弦波。在此频率范围外货非纯正弦波作用下能否正常工作，要视产品的具体情况而定。