

# 东营净化工程 厂房净化工程 富洁净化

产品名称	东营净化工程 厂房净化工程 富洁净化
公司名称	临沂市富洁净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德城
联系电话	18053928997

## 产品详情

洁净室内应采用具有防尘、防微生物污染的设备和设施，设计和选用时应满足下列要求：

- 一、结构简单，厂房净化工程，需要清洗和灭菌的零部件要易于拆装，不便拆装的设备要设清洗口。设备表面应光洁，易清洁。与物料直接接触的设备内壁应光滑，平整、避免死角，易清洗，耐腐蚀；
- 二、凡与物料直接接触的设备内表层应采用不与其反应，不释出微粒及不吸附物料的材料；
- 三、设备的传动部件要密封良好，防止润滑油、冷却剂等泄漏时对原料、半成品、成品、包装容器和材料的污染；

洁净厂房和人员净化用室设置的外窗，应采用双层玻璃金属窗，并应有良好的气密性。

洁净厂房内的密闭门宜朝空气洁净度较高的房间开启。无窗洁净室的密闭门上宜设观察窗。

无尘车间门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密封措施。

洁净厂房内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数，顶棚和墙面宜为0.6 - 0.8；地面宜为0.15--0.35。

具有有效的空气净化与温湿度调节系统，可在额定防护时间内保障舱内空气及有害气体浓度满足国家要

求的相关规定;采用储冰降温方式，降温速度和降温量能够调节控制。

本净化装置采用更换化学药剂的形式对不同有害气体进行滤除。如净化箱上放置CO<sub>2</sub>吸收剂，净化工程公司，可对空气中的CO<sub>2</sub>有害气体进行吸附滤除;净化箱上放置CO催化剂，可在常温常压下对空气中的CO气体进行催化处理;净化箱上放置及气体吸收剂时，可对空气中的及气体进行吸附过滤;净化箱上放置干燥剂，东营净化工程，可以使空气中的水汽被吸附而实现除湿功能;净化箱上放置除臭剂，可以使空气中的臭味被吸附而达到除臭目的。

空气净化装置可以设计成方形，配有四个料箱，主要利用气动风扇运转时抽气产生真空的原理强制空气流经化学反应药层，使有害气体与化学药剂反应，从而实现净化过滤之目的。同一个净化设备，放置不同的化学药剂，可以滤除对应的有害气体。

东营净化工程-厂房净化工程-富洁净化(诚信商家)由临沂市富洁净化设备有限公司提供。临沂市富洁净化设备有限公司是从事“车间净化工程,工厂净化工程,实验室净化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事无菌室，山东无菌室设计，临沂净化无菌室的服务商，欢迎来电咨询。