

650数控加工中心|立式650加工中心 凯恩帝系统 圆盘刀库全防护三线轨

产品名称	650数控加工中心 立式650加工中心 凯恩帝系统 圆盘刀库全防护三线轨
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

产品详情

650数控加工中心展示

650数控加工中心参数

行程参数

X 650mm

Y 400mm

Z 500mm

主轴端面至工作台面距离 70-520mm

主轴中心至立柱导轨面距离 420mm

工作台参数

工作台尺寸 800 × 400mm

工作台承重 300kg

T型槽尺寸 3 × 16 × 110mm

进给参数

X轴快速移动速度 36m/min

Y轴快速移动速度 36m/min

Z轴快速移动速度 36m/min

进给移动速度X、Y、Z 1-10m/min

三轴伺服电机扭矩 15/15/15 N.m

主轴参数

主轴连接方式 同步带

主轴锥度 BT40-120

主轴转速范围	8000rpm
主轴电机功率	(交流伺服) 5.5kW
刀库参数	
刀库容量	16或24 qty
刀具尺寸	92mm
刀具重量	5kg
精度	
定位精度 (JIS标准)	± 0.008/300mm
重复定位精度 (JIS标准)	± 0.005mm
外形及重量	
外形尺寸	2500 × 2100 × 2360mm
整机重量约	3800kg

二 . 650数控加工中心标准配置

序号	品名	规格	制造商	产地
1	数控系统	KND-1000Mcli	凯恩帝	中国
2	滚珠线轨	HGH35CA	上银	中国
3	滚珠丝杆(C3级)	FD3212	启尖	中国
4	丝杆轴承	7602025TNP4DBB	HBB	中国
5	主轴单元	BT40-120--8000rpm	丹铨	中国
6	打刀缸	3.5T	亚德客	中国
7	刀库	斗笠式BT40-16T	冈田	中国
8	内防护	n/a	海东	中国
9	丝杠锁紧螺母	YSF M30*1.5P	盈锡	中国
10	联轴器	19mm	瑞迪	中国
11	容积式分油器	CLC-1-2L-206	傅恒	中国
12	气动元件	n/a	亚德客	中国
13	电器	n/a	施耐德	法国
14	外防护	n/a	台海	中国

三 . 650数控加工中心选择配置

序号	品名	规格	制造商	产地
1	数控系统	HNC-808E	武汉华中	中国
		KND-2000Mcli	北京凯恩帝	中国
		GSK-25i	广州数控	中国
		GSK-980MDi	广州数控	中国
		22MA	新代	中国
		FANUC series 0i-Mf	发那科	日本
		808D一代/二代	西门子	德国
2	滚珠螺杆 (C3级)	M70B/M70A	三菱	日本
		FD3212	上银/银泰	中国
3	滚柱线轨	RGW35CA	岐山/南工艺/汉江/博特	中国
			上银/银泰/TBR 力士乐	中国 德国

4	主轴	BT40-120-8000rpm	健椿/罗翌/普森	中
5	主轴环喷/出气/直连/中心出水	BT40-120-8000rpm	健椿/丹铨/罗翌/普森	中
6	斗笠/16 ; 24圆盘刀库	BT40	德速/首轮/臻赏/圣杰	中
7	排销机	n/a	台海	中
8	油冷机	KO-4	高亢	中
9	数控分度头	125-400mm	环球	中
10	数控转台	125	谭佳	中